

金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂

产品名称	金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂
公司名称	佛山市景秀装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区顺德大良德胜东路2号
联系电话	86-0757-27888117 13610336345

产品详情

金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪 金属耐磨地坪 非金属耐磨地坪

金刚砂耐磨地坪是由不同级配方的金属骨料、特种水泥及其它助剂混合而成的粉体材料。将其均匀的撒布在初凝阶段的混凝土表面，经专业加工后形成的高强度、高致密性、色彩一致的耐磨地面。一般厚度3-5mm。

qq : 1936437194 网址 : <http://www.fsjingxiu.com> 邮箱 : fsjingxiu@163.com
更多咨询内容请登陆网站。。。。。。。。 科技.拓展未来 施工.细节高效
专业.品质保证 服务.诚信积极 品质.决定一切 工程.美观耐用

金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪 金属耐磨地坪 非金属耐磨地坪

产品特性：选用硬质矿物骨料与特种水泥及相关助剂相配和，将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密度和着色的高性能耐磨工业地坪。

施工厚度：3mm

适用范围：车库、仓库、桥面、停车场、油料库、码头装卸区、货仓式商场、电子工业、军工企业汽车工业等。

表面形态：有光型

施工工艺：

1、素地处理：采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面，清理干净，用水充分润湿；

- 2、混凝土找平层：用强度达到c20以上的混凝土，浇注厚度在30mm以上的水泥砂浆或50mm以上的细石混凝土；
- 3、金刚砂层：先将2/3硬化剂(金属骨料或非金属骨料)均匀撒布，让材料充分吸收混凝土中水份，用抹光机械抹平；再将余下1/3硬化剂均匀撒布，抹平。当混凝土不被破坏时，再抹平，收光；
- 4、养护层：抹平，收光后之立即涂一层养护层养护；
- 5、施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压，(以25 ° c为准，低温开放时间需适度延长)

技术指标：

抗压强度kgf/cm² 1000 抗拉强度kgf/cm² 400 抗曲强度kgf/cm² 500 硬度,h4 附着力,级 2 耐冲击性kg/cm⁵⁰
耐水性60天无变化 耐磨性1000g/1000转,失重g 0.3 耐h₂so₄,50%30天无变化 耐naoh,50%30天无变化
耐120#汽油、润滑油180天无变化

工艺图示：

金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪 金属耐磨地坪
非金属耐磨地坪

广东地坪漆佛山地坪漆顺德地坪漆佛山景秀地坪漆，景秀公司成立于本世纪初，是一家研发、生产工业建筑涂料并承接地坪工程施工的专业化企业。产品类别包括：环氧树脂地坪系列（耐磨经济型、滚面耐压砂浆型、自流平镘面型、防霉抗菌型、防静电型、水性透气型、彩砂型）、防腐系列（防腐玻纤型、耐强酸碱乙烯基酯型、防腐池）、墙面漆系列（环氧无尘墙面漆、防霉抗菌墙面漆）、运动场系列（压克力球场、pu球场、pvc运动地板卷材）、停车场地坪漆、防晒隔热漆、渗透型密封硬化剂地坪、地板蜡等六大类十多个品种。其地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，而且颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、航空航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉料加工厂、停车场、球场等表面涂装。供应：广东环氧地坪漆公司，佛山环氧地坪漆，南海车间地坪漆，顺德厂房地地板漆，高明工厂地坪漆，三水环氧地板漆，禅城工业地坪漆，江门环氧树脂地坪漆，清远环氧地坪，肇庆环氧树脂地板漆，中山环氧地坪工程，惠州环氧地坪漆施工，东莞工业地板漆，珠海车间地板漆，河源厂房地坪漆，韶关工厂地板漆，恩平耐磨地坪漆，云浮耐磨地板漆，鹤山环保地坪漆等。承接：环氧树脂地坪，环氧树脂地板，环氧地坪施工，环氧地坪，工业地坪，环氧地板，工业地板，环氧耐磨地坪，环氧耐磨地板，环氧防腐地坪，环氧防腐地板，环氧防静电地坪工程，环氧自流平地坪漆，环氧自流平地板漆，epoxy地坪，epoxy地板，运动场地坪，停车场地坪，墙面漆工程，乙烯基酯重防腐地坪，乙烯基酯重防腐地板。

金刚砂地坪 金刚砂地坪施工 金刚砂地坪工程 耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪 金属耐磨地坪
非金属耐磨地坪