

# 多头凿毛机 手持式混凝土凿毛机 凿毛机图片

产品名称	多头凿毛机 手持式混凝土凿毛机 凿毛机图片
公司名称	晋华光机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山西太原晋源区旧晋祠路南堰工业园
联系电话	0351-5677277 13835168097

## 产品详情

**产品介绍** 手推式地面行走凿毛机，机型小，操作灵活，其凿毛头是高优质钨钢合金制作的，使用寿命在3000m<sup>2</sup>以上，每小时凿击面积按不同混凝土强度可达30-100平方米，对基础主体不构成破坏，具有超强

**工作能力。** 主要适用于水库、大坝渗漏、险桥危桥加固、电厂、高速公路、高速铁路、隧函等各类建筑补强和混凝土凿毛工程。对各种陈旧地面做翻新前的地坪处理；去除破损地面凸起部分；环氧树脂地面凿

毛；地面做防滑面；新面层打毛等具有高效果和高效率，可使你的施工质量拥有前所未有的效果。

**技术规格** 技术项目 型号：WC-200G 型号：WC-255G 动力配置 三相异步电动机/5.5KW(WC200D) 本田GX270汽油机/13HP(WC200F) 三相异步电动机/7.5KW(WC255D) 本田GX270汽油机/13HP(WC255F) 刀轴数量 6根 6根 刀片数量 78片（6齿） 108片（6齿） 轴承密封形式 密封（免维护） 密封（免维护） 一次铣刨宽度 200mm 250mm 一次铣刨深度 3mm-5mm 3mm-5mm 自重 90kg 115kg 长×宽×高 1125×500×1125mm 1125×500×1125mm 第小时工作效率 150平方 170平方 行走轮 4只 4只 空气减震筒 2只 2只 配重块 无 25kg（标配）

**机器型号** BC—11A BC—15A BC—23A 重量 80KG 108KG 156KG 长度 420mm 420mm 420mm 高度 1260mm 1260mm 1260mm 宽度 320mm 380mm 560mm 工作宽度 283mm 373mm 553mm B.P.M每分钟锤击次数 2200 \* 11 2200 \* 15 2200 \* 23 空气耗量 1600升/分 2100升/分 3200升/分 噪声水平分贝 97分贝 97分贝 97分贝 震动水平平均当量 4.96平方米/秒 4.96平方米/秒 4.96平方米/秒 空压机匹配要求 压力为7公斤/平方厘米，排量为3立方米/分 压力为7公斤/平方厘米，排量为3立方米/分 压力为7公斤/平方厘米，排量为3.5立方米/分 混凝土标号 工作效率 工作效率 工作效率 C50混凝土 25--30平方米/每小时 @ 1—3毫米 40—50平方米/每小时 @ 1—3毫米 50—60平方米/每小时 @ 1—3毫米 C40混凝土 32—37平方米/每小时 @ 1—3毫米 50—60平方米/每小时 @ 1—3毫米 60—70平方米/每小时 @ 1—3毫米 C30混凝土 40—45平方米/每小时 @ 1—3毫米 60—70平方米/每小时 @ 1—3毫米 70—80平方米/每小时 @ 1—3毫米

机器型号 BC—1A BC—2A BC—3A 重量 2.1KG 3.2KG 5.2KG 工作宽度 31mm 69mm  
100mm B.P.M每分钟锤击次数 2560 \* 1 2560 \* 2 2560 \* 3 空气耗量 500升/分 700升/分 900升/分  
噪声水平分贝 56分贝 56分贝 56分贝 震动水平平均当量 0.96平方米/秒 0.96平方米/秒  
0.96平方米/秒 空压机匹配要求 压力为5公斤/平方厘米，排量为0.8立方米/分  
压力为5公斤/平方厘米，排量为0.8立方米/分 压力为5公斤/平方厘米，排量为1.0立方米/分 混凝土标号  
工作效率 工作效率 工作效率 C50混凝土 2--3.5平方米/每小时 @ 1—3毫米  
4—5.5平方米/每小时 @ 1—3毫米 6—7.5平方米/每小时 @ 1—3毫米 C40混凝土  
3.5—4平方米/每小时 @ 1—3毫米 5—6平方米/每小时 @ 1—3毫米 6—8平方米/每小时 @ 1—3毫米  
C30混凝土 5—6平方米/每小时 @ 1—3毫米 6—8平方米/每小时 @ 1—3毫米  
8—10平方米/每小时 @ 1—3毫米

山西太原新华光矿山设备有限公司主营民用矿用混凝土喷浆机，注浆机，注浆泵，泥浆泵，砂浆喷涂机，预用力设备，凿岩机设备，锚杆钻机，矿用风泵电泵设备，矿用轨道支护设备等等，品质卓越，

质量保证，价格最优，厂家直销，欢迎新老客户前来选购。网 址：[www.sxxhg.com](http://www.sxxhg.com)  
业务经理：杨海梅 手 机：13835168097 传 真：0351-6096867