

连云港sbs防水卷材 巨洋防水 聚酯胎sbs改性沥青防水卷材

产品名称	连云港sbs防水卷材 巨洋防水 聚酯胎sbs改性沥青防水卷材
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

双面膜SBS防水卷材搭接施工方法

长边搭接：SBS卷材纵向搭接宽度应 80mm，必须仔细操作，聚酯胎sbs改性沥青防水卷材，涂刷胶粘剂要均匀，不得漏涂。冷粘法卷材边部应有多余的胶粘剂挤出。热熔法应在边部形成一道沥青条。

短边搭接：卷材两端必须全部粘结。搭接宽度应 100mm，当用聚酯胎卷材点粘或空铺时，两头部分必须全粘500mm以上；冷粘法：接缝处应有胶粘剂挤出。热熔法：接缝处要有沥青条挤出。

山东巨洋防水科技有限公司采用现代化的经营管理机制，以“诚信、务实、创新”为企业精神，连云港sbs防水卷材，以“互惠、互利共同发展”的企业宗旨。

双面膜SBS防水沥青防水 3mm厚4mm厚卷材 每卷10米

SBS防水卷材涂刷基层处理剂：sbs防水材料911找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。

SBS防水卷材复杂部位增强处理：SBS防水卷材在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材，施工时采用基层和卷材双面刮胶的方法进行卷材铺贴，以避免施工时卷材空鼓。

SBS防水卷材铺贴顺序为先高跨，聚酯胎sbs防水卷材，后低跨；同等高度，先远后近；同一平面，从低处开始铺贴。

SBS防水卷材屋面铺贴方向：

坡度 $<3\%$ 平行于屋脊方向铺贴

坡度 $3\% \sim 15\%$ 平行或垂直于屋脊方向铺贴

坡度 $>15\%$ 或受振动时宜垂直于屋脊方向铺贴

平行于屋脊搭接缝顺流水方向，垂直于屋脊时接缝应顺主导风向铺贴。

连云港sbs防水卷材-巨洋防水-聚酯胎sbs改性沥青防水卷材由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。山东巨洋防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。