

清远航车 航车起重机重型机械 广东顺发起重设备有限公司

产品名称	清远航车 航车起重机重型机械 广东顺发起重设备有限公司
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二
联系电话	13925920274 13925920274

产品详情

广东顺发起重保养维修中心提醒你：

根据特种设备质量监督与安全监察规定及特种设备监察制度规定

在用电梯的定期检验周期为1年，电梯限速器每2年校验一次；在用起重机械的定期检验周期为2年，施工升降机检验周期为1年；在用厂内机动车辆定期检验周期为1年；

锅炉：

- 1、在用锅炉一般每年进行一次外部检验，每2年进行一次内部检验，每6年进行一次水压试验；
- 2、锅炉停止运行1年以上需要恢复运行前，受压元件经重大修理或改造后重新运行1年后，应进行内部检验；
- 3、新装锅炉首此检验应为内部检验；
- 4、对于不能进行内部检验的锅炉，应每3年进行一次水压试验；
- 5、固定式小型锅炉每2年进行一次水压试验，在水压试验前，应当进行必要的内外部检查；6、安全阀每年至少校验一次；压力表、测温仪表按计量部门的规定进行校验。压力容器：

6、经重大改造、使用条件变更、停用2年以上需重新投用的管道应进行压力试验；客运索道安全检验合格标志有效期为三年，在客运索道安全检验合格标志有效期内客运索道每年要进行一次年度检验；在用游艺机和游乐设施的定期检验周期为一年；计量工具的定期检验周期为三个月；安全阀每年校验一次压

力表一般每半年校验一次；片按有关规定定期更换。

特种设备包括：

起重机械类：龙门吊、桥式起重机、电葫芦（1t以上）、客、货电梯等锅炉压力容器：锅炉、空压机、分气缸、贮气罐等厂内机动车辆：电瓶车、叉车等特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。根据特种设备作业人员

特种设备作业人员证办理与复审

办理程序：

1. 报名条件：

大(中)专、技校特种设备相关的毕业生提交毕业证明；

职业中学、社会办学毕业人员提交培训合格资料；

持有单位证明其有六个月以上实际操作经历，并具有初中以上文化程度。

以上人员须年满18岁，体格检查合格。

一、考试人员需提交以下资料：

1. 《特种设备作业人员考核申请表》一份；

学历必须规范填写：如初中、中专、高中、大专、本科、硕士、博士。

作业种类;作业项目（代号）：按照140号令《特种设备作业人员作业种类与项目》要求填写；

确认是否委托申请办理领证手续，在 内画 ；

申请表必须由报名人亲笔签字，并对所填写的内容和所提交材料的真实性负责；

2. 符合特种作业人员身体健康要求的体检报告一份；

3. 符合相应作业项目文化程度要求的毕业证明或者学历证明一份；（操作工：初中以上学历；管理员：高中或中专以上学历）

4. 身份证明复印件一份（必须年满18周岁，女不超55周岁，航车起重机械公司，男不超60周岁）；

5. 彩色一寸照片4张；二、考试完毕，凡理论考试不合格的，补考资格保留3个月，但须缴纳补考费；补考资格保留3个月；超期不参加补考的需重新交费报考。
三、凡持《特种设备作业人员证》的作业人员按规定需要进行再教育或复审的，必须要在期满3个月前，向考试中心提出申请和提交以下资料：

1. 《特种设备作业人员复审申请表》一份；
2. 符合特种作业人员身体健康要求的体检报告一份；
3. 身份证复印件一份；
4. 彩色一寸照片4张；
5. 《特种设备作业证》原件；

广东顺发起重设备有限公司长期以来为广大客户群体办理起重机年审、过户，补办使用登记证，换证等关于起重机一切业务！我公司秉承“以诚为本，以信为根”的服务理念，航车起重机重型机械，为广大客户提供一个良好咨询服务平台！提供咨询，便捷，快速的服务方案，为客户解决由于生疏繁琐的业务流程，给自己带来不必要的烦恼，使客户省时、省心。欢迎咨询；

(1) 钢丝绳 钢丝绳是起重机械中用于悬吊、牵引或捆缚重物的物件。它是由许多根直径为0.4~2mm、抗拉强度为1200~2200MPa的钢丝按一定规则捻制成的。按照捻制方法不同，分为单绕、双绕和三绕，建筑施工中常用的是双绕钢丝绳，它是由钢丝捻成股，再由多股围绕绳芯绕成绳。双绕钢丝绳按照捻制方向分为同向绕、交叉绕和混和绕三种，如图所示。同向绕是钢丝绳捻成股的方向与股捻成绳的方向相同，这种绳的挠性好、表面光滑磨损小，但易松散和扭转，不宜用来悬吊重物。交叉绕是指钢丝捻成股的方向与股捻成绳的方向相反，这种绳不易松散和扭转，宜作起吊绳，但挠性差。混合绕指相邻两股的钢丝绕向相反，航车起重机械加工厂，性能介于两者之间，制造复杂，用得较少。钢丝绳的表示方法如6x19+1指共有6股，清远航车，每股由19根细钢丝捻成，另加一根油麻芯。每股内钢丝绳数量越多，每根钢丝的直径就约细，钢丝绳越柔软。6x19+1的钢丝绳，钢丝较粗，硬而耐磨，不易弯曲，宜用于拉索。6x37+1的钢丝绳，比较柔软，易弯曲，一般用于滑车组，6x61+1钢丝绳更柔软，更易弯曲，用作起重机械的吊索。

(2) 吊索

吊索是一种用钢丝绳（6x37或6x61等）制成的吊装索具。吊索主要用于绑扎构件以便起吊。吊索主要有两种类型：环状吊索（吊索/闭式吊索）和轻便吊索（8股头吊索/开式吊索）。两种吊索如图所示。

吊索是用钢丝绳制作而成的，钢丝绳吊索的接头方式包括编接和卡接两种。吊索的接头方式采用编接，即将钢丝绳分股拆股，并按一定的方法编插在钢丝绳股内形成一个牢固的接头。当吊索采用钢丝绳夹头（钢丝绳卡）制作时长采用钢丝绳夹头来固定钢丝绳端，钢丝绳夹头主要有骑马式夹头、压板式夹头和拳握式夹头三种，其中，骑马式是常采用的。

(3) 卡环 卡环（卸甲）用于吊索之间或吊索构件之间的连接，固定和扣紧吊索。卡环由弯环和销子两部分组成。卡环可以分为直形卡环（螺栓式和式）两种类型，如图所示。

(4) 横吊梁 横吊梁又称铁扁担，主要用于柱和屋架等的吊装。常用的横吊梁包括以下几种：

滑轮横吊梁

用于8t以下的柱子吊装，能够保证在起吊和直立柱子时，使吊索受力均匀，柱子易于垂直，便于就位。

钢板横吊梁

清远航车-航车起重机重型机械-广东顺发起重设备有限公司由广东顺发起重设备有限公司提供。广东顺发起重设备有限公司为客户提供“单双梁起重机,门式起重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”等业务，公司拥有“单梁起重机,双梁起重机,龙门吊,天车,行车,单梁吊,桥吊”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。