

宜昌新成石墨 江西柔性石墨增强复合板

产品名称	宜昌新成石墨 江西柔性石墨增强复合板
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号
联系电话	13377989752 13377989752

产品详情

石墨板是目前建筑外保温适合的一种外保温材料，不易老化，可靠的阻燃性和优异的保温隔热、高弹性k拉、k震、k压强度及k风荷载的作用等性能特点，可做屋面保温、外墙保温、内墙保温、彩钢板加芯保温、地板采暖保温等，各种型号、尺寸齐全。根据客户需求裁割成各种尺寸。石墨具有导电性。作为一种新型导电材料，在许多电气行业中它是由石墨制成的。

石墨板为何会出现裂纹呢？

挤压嘴子及压料室的温度过高，紧靠挤压嘴子及压料室内壁的糊料受到过分的加热，柔性石墨增强复合板，因此与压料室部分的糊料温度相差较大，受压后这两种料挤出速度不一样，压出后的产品因表面与部分回胀系数不一致，这也容易产生裂纹。反过来说，挤压嘴子和压料室的加热温度较低，而部位糊料的温度较高也会有一样的后果。

石墨板离开挤压嘴子后应利用半圆形(对圆形截面石墨板)的或水平板(对方形截面石墨板)的接受台托住。如果接受台位置不当，石墨板压出后弯曲下垂过大也会造成产品的横裂。

石墨板具备优良的导电性传热性，可以耐热，有机化学可靠性好，因此广泛被应用在冶金，化工、电化学等工业当中，但是在使用以后应该怎么清洗呢？

将浸泡30分钟的石墨板从浸泡液中取出，把电镀设备平放在木架上，用240#-320#水砂纸将设备表面冲洗干净，擦洗时，一只手握正板，另一只手轻轻按压砂纸，擦洗时用自来水冲洗，直至清除污垢，再用水砂纸将挂钩接触导电部分清理干净；清洗完毕后，用流动清水冲洗整个，并检查擦洗表面是否有污渍，如果有的话，就要重新清洗到干净，然后排空清洗槽，用自来水冲洗，放入纯水，用纯水浸泡擦洗干净的设备，待生产出来后挂在阳棒上，盖上阳棒盖板。

宜昌新成石墨-

江西柔性石墨增强复合板由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司是湖北宜昌，

石墨及碳素产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新成石墨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新成石墨更加美好的未来。