

创峰制管 光纤穿线管生产厂家 昭通光纤穿线管

产品名称	创峰制管 光纤穿线管生产厂家 昭通光纤穿线管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

PE穿线管的过线注意事项：1.穿线时，穿过电线管的导线横截面积之和必须小于管内截面的40%。一般来说，16mm的线

应该不超过3根。20mm导线不得超过4根。2.在悬挂照明线上安装软管(200mm以上)；屋顶悬挂内管的固定支架设置成排

列灯的中心线。插座的多插座引线连接和多连接开关连接不允许使用拱形连接。请用LC型压接帽压接主传感器头，并进

行分支连接。进盒的电线管必须用锁扣固定，线盒内的线头375px必须圈起来。

穿线管的布局：电线埋墙必需穿线管，一般可选的有金属穿线管和PVC穿线管两种：金属穿线管比较贵，但抗干扰性能

强于PVC穿线管，不怕火，日后对电线的保护性也会强于PVC穿线管(比如使用PVC穿线管可能在以后往墙上钉钉子的时候

不小心打穿)。PVC穿线管，拐弯比金属管容易，绝缘性能好。只是要选择结实的，光纤穿线管生产厂家，穿线管简单方法就是用脚踩

一下，不会被踩瘪的就是好的。

金属穿线管配件布局是什么样的：墙体与地面用无齿锯开槽之后，需要布下穿线管，线径不能低于16毫米，光纤穿线管供应，然后再进行

管内穿线，在同一住宅相线颜色需要统一，零线建议用蓝色，昭通光纤穿线管，保护线可以用黄绿双色线。电源线管暗埋时，光纤穿线管批发，可以考虑

与弱电管线保持500毫米以上的距离，电线管与热水管之间平行距离不能小于300毫米；线与线的盒内连接可以用U型缠

绕6圈半技术，以防止电线连接不紧密所产生打火现象；在穿线完毕可以用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头

进行双层绝缘。

创峰制管(图)-光纤穿线管生产厂家-昭通光纤穿线管由云南创峰制管有限公司提供。“金属结构制造，KBG穿线管，JDG穿线，金属穿线管，大棚管”选择云南创峰制管有限公司，公司位于：云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房，多年来，创峰制管坚持为客户提供好的服务，联系人：郑总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创峰制管期待成为您的长期合作伙伴！