

# 西双版纳电缆穿线管 电缆穿线管生产厂家 创峰制管

产品名称	西双版纳电缆穿线管 电缆穿线管生产厂家 创峰制管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

## 产品详情

PE穿线管的优势：1.优异的耐磨性、抗老化性，使用寿命长。聚乙烯是一种电绝缘体，所以它不会腐烂、生锈或电化学

腐蚀。2.优异的机械性能体现在抗压能力强，西双版纳电缆穿线管，伸长率高。材料是高密度聚乙烯。3.施工方便。连接方式有热熔连接和电

熔连接，节约成本。4.加工性能的稳定性的由耐高温和耐低温的原材料决定的。性能比较稳定，电缆穿线管批发，可

以弯曲，绝缘性能好。

穿线管布局解析：墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，电缆穿线管订购，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线

管内穿线(配线时，相线与零线的颜别分开，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄

绿双色线)。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

穿线管布局解析：1.电源线管暗埋时，应考虑与弱电管线等保持500毫米以上距离，电线管与热水管、煤气管之间平行

距离不小于300毫米，强弱电禁止同管施工，干扰弱电信号。2.线与线的盒内连接采用U型缠绕6圈半技术，电缆穿线管生产厂家，以防导

致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，

穿线管并缠绕防水胶带和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶带和防水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。

西双版纳电缆穿线管-电缆穿线管生产厂家-创峰制管(诚信商家)由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司是一家从事“金属结构制造，KBG穿线管，JDG穿线，金属穿线管，大棚管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创峰制管在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！