

室外薄型钢结构防火涂料 陕西薄型钢结构防火涂料 厂家

产品名称	室外薄型钢结构防火涂料 陕西薄型钢结构防火涂料 厂家
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

薄型钢结构防火涂料应该怎样挑选，阔大秦的薄型钢结构防火涂料有哪些特点-【阔大秦涂料】

陕西阔大秦的薄型钢结构防火涂料具备涂刷于钢结构表面，遇火时能够迅速膨胀发泡形成耐热保护层。隔绝氧气、延缓钢结构的吸热速度，有效的保护钢结构的耐火时限。是一种广泛使用的钢结构防火涂料。

陕西阔大秦的薄型钢结构防火涂料具备

易施工、无毒、涂层薄、防火性能、表面光滑、装饰效果好、涂膜耐老化性能优异、坚固、多年不粉化的性能。

那么用户怎样选择一款好的薄型钢结构防火涂料？

- 1.在寻找一款好的薄型钢结构防火涂料时首先要看厂家有没有消防之间中心出具的合格检验报告，室内外薄型钢结构防火涂料，我国的防火涂料实行消防产品形式认可制度，如果没有相关的质检报告，应该谨慎选择。
- 2.对于看到质检报告还不放心的用户还可以，到厂家取少量的样品进行实验，喷涂与钢结构，看看漆的耐火时间能不能到达两个小时，这是辨别质量好坏的一个重要途径，无法通过检测的肯定质量不合格。
- 3、购买薄型钢结构防火涂料一定要寻找可靠的的厂家，切莫贪图便宜，目前薄型钢结构防火涂料的成本价在7000元/吨，如果过于离谱的价格，质量肯定无法保证。
- 4.薄型钢结构防火涂料是环保产品，可以测定voc含量，或者检测证书，陕西薄型钢结构防火涂料，辨别真伪。

5.目前薄型钢结构防火涂料多次测量检测给出的薄型钢结构防火涂料参考用量为2kg/mm，本地薄型钢结构防火涂料，对于宣传夸大效果的，应该留意。

6、尽量寻找资质合格完善、在行业内深耕多年，具备多领域，多种类的涂料厂家。

以上就是陕西阔大秦的薄型钢结构防火涂料产品的特点，还有在寻找薄型钢结构防火涂料应该注意的点，避免买到假货。陕西阔大秦是一家以钢结构漆、防火涂料、环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、聚氨酯漆、氟碳漆、地坪漆、等上百种涂料的研发、加工、生产、销售为一体的在行业内深耕多年的工业油漆生产厂家。想了解更多关于油漆涂料的知识和产品可以咨询陕西阔大秦进行详细的了解。

薄型钢结构防火涂料应该具备哪些标准规定。要求是什么？

- 1、阔大秦的薄型钢结构防火涂料在充分搅拌后涂料呈现均匀液态或者流体状态，没有结块。
- 2、在薄型钢结构防火涂料的涂层干燥后，外观的颜色和给的相拼应该相似，没有太多的差异性。
- 3、阔大秦的薄型钢结构防火涂料在施工后的24小时不应该出现气泡、脱落、掉皮现象。
- 4、阔大秦的薄型钢结构防火涂料的涂层的粘结度不小于0.15MPa
- 5、阔大秦的薄型钢结构防火涂料在冷热循环后，涂层还是会物开裂、掉皮、气泡现象。
- 6、阔大秦的薄型钢结构防火涂料以I36b或140b标准工字钢梁作基材，室外薄型钢结构防火涂料，涂层厚度在2.2mm至5.5mm之间，耐火极限不低于1小时。
- 7.阔大秦的薄型钢结构防火涂料室内薄型钢结构防火涂料表面干燥时间不大于12小时。
- 8.阔大秦的薄型钢结构防火涂料会配备严格的说明书，应该在技术人员指导和参考说明书下使用。

以上就是阔大秦的薄型钢结构防火涂料在使用后的一些性能指标。严格按照使用标准，才会更安全、更规范、更有效的提高薄型钢结构防火涂料对钢结构的防火性能，想了解更多的薄型钢结构防火涂料欢迎来陕西阔大秦进想了解。

陕西阔大秦的薄型钢结构防火涂料在施工完毕后，需要养护28天，当遇到涂层被蹭伤，刮伤、或者脱落，应该及时进行补喷修复，避免钢结构基面露在空气中，降低薄型钢结构防火涂料的防火性能和防腐性能。薄型钢结构防火涂料的养护方法和普通的混凝土养护相同。更多的养护小知识可以咨询阔大秦涂料技术人员进行了解。

那么阔大秦的薄型钢结构防火涂料该怎样施工，或者在施工时应该注意哪些？

- 1.和其他的工业涂料相同的是，在使用薄型钢结构防火涂料首先需要对钢结构的表面进行的除锈工作，避免钢结构基面除锈不完全，喷涂钢结构防锈漆。完全干燥后在进行薄型钢结构防火涂料施工，喷涂建议用喷涂法进行喷涂。这样漆膜厚度更加的均匀，效果更好，也可以用阔大秦配套的喷吐设备进行喷涂。
- 2.喷涂薄型钢结构防火涂料时，要将涂料完全的搅拌均匀，不可有沉淀，严格按照产品配送的说明书进行稀释，避免稀释时稀释剂加多或者加少，影响使用的效果。
- 3.在喷涂薄型钢结构防火涂料建议使用喷吐设备进行喷涂，喷涂设备距离作业面 35cm，压缩机空气压力大于0.5Mpa喷涂的厚度取决于耐火时限设计要求，每层喷涂以不粘手为止。

- 4.喷涂时避免大风，大于的环境，避免影响喷涂效果并且浪费涂料。
- 5.在喷涂完毕后，尽量使薄型钢结构防火涂料在一天内使用完，未用完的防火涂料密封盖紧，防止受潮。
- 6.施工后的涂料达到强度周期为28天，并且在零度的环境中。
- 7.必须需要专门的施工团队。

室外薄型钢结构防火涂料-陕西薄型钢结构防火涂料-厂家(查看)由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。“工业防腐涂料,重型防腐漆,环氧类防腐漆,钢结构漆”选择陕西阔大秦新材料科技有限公司，公司位于：陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座，多年来，西北阔大秦坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。西北阔大秦期待成为您的长期合作伙伴！