

# 铁岭汽车衡,汽车衡维修,电子地磅

产品名称	铁岭汽车衡,汽车衡维修,电子地磅
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

## 产品详情

仪表行业趋势我国已步入仪器仪表生产大国行业，通过多年发展已具备了相当的产业规模，我国仪器仪表行业发展规划,面对错综复杂的贸易形势，我国仪表行业应牢牢抓住发展的战略优势期，本着“创新优先、重点突破、技术融合、夯实基础、多元投入”的原则，布局符合战略性新兴产业的发展规划。诺美观点：我国仪器仪表产业虽然发展迅速，但暴露的问题也较多，阻碍了产业实现又好又快发展的步伐，在此背景下全行业应努力实现产业转型，提高研发力度，同时也希望国家加大对仪器仪表工业的重视和支持，协商并给予必要的扶植政策。【图片【段落1】地磅传感器量程的计算公式是在充分考虑到影响秤体的各个因素后，经过大量的实验而确定的。公式如下： $C=K-0K-1K-2K-3(W_{max}+W)/NC$ —单个传感器的额定量程W—秤体自重 $W_{max}$ —被称物体净重的值N—秤体所采用支撑点的数量K-0—系数，一般取值在1.2~1.3之间K-1—冲击系数K-2—秤体的重心偏移系数K-3—风压系数地磅特点：采用U型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用化碳保焊连续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置可选配打印机、大屏幕等无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式多种防爆模式可选120吨地磅适用的工作条件和工作环境,,工作环境湿度: 95%, ;,工作电源:220VAC(-15%~+10%),50Hz±2% ;,,工作环境温度:传感器:-20 ~+65 仪表:-10 ~+40 ;用于某些有防爆环境要求的场合可订本安型和复合型防爆汽车衡；电子地磅线路遇到这样的问题，有三点需要注意：汽车衡称重步骤：货物进入称重台,在货物重力作用下,使称重传感器弹性体产生弹性形变,粘贴于弹性体上的应变计桥路阻,抗失去平衡,输出与重量数值成比例的电信号,经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件处理输出数字信号，再经中继器进入称重显示仪表直接显示出重量等数据。如果显示仪表与计算机、打印机连接,仪表可同时把重量信号输出给计算机等设备,组成完整的称重管理系统。 ,