

PET聚酯带|麦拉带

产品名称	PET聚酯带 麦拉带
公司名称	苏州泰方线缆材料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	江苏省昆山开发区前进东路
联系电话	86-051236882050 13584263676

产品详情

[产品说明]: [PET利用双向拉伸聚酯材料的高引张强度与电气特性，提供电缆内部结构的包覆与绝缘。](#)

[应用方式]: [聚酯带](#)PET聚酯带适用于讯号传输线，控制线等多股结构的复合线材，及其它线材内部的绝缘用途。 一、结构说明：

总厚度	伸长率 (%)	抗张强度 (kgf/m ²)	基重 (kg/m ²)
15 μm	35	0.18	20.25
25 μm	35	0.18	33.75
38 μm	35	0.18	51.30

二、PET聚酯带的应用：耐温180℃，主要应用于通信电缆、电话线、电脑线等。

三、[PET聚酯带](#)的电气特性：主要作为绝缘及隔离，同时可以增加特性阻抗。

四、分切及包装：分切最小宽度为4mm，收卷最大外径为800mm，纸箱包装。

厚度12 μm (0.012mm) 抗张强度: >0.180Kgf/mm 延伸率: >60% 厚度15 μm (0.015mm) 抗张强度: >0.225Kgf/mm 延伸率: >60% 厚度25 μm (0.025mm) 抗张强度: >0.375Kgf/mm 延伸率: >60% 厚度50 μm (0.050mm) 抗张强度: >0.750Kgf/mm 延伸率: >60% 厚度75 μm (0.075mm) 抗张强度: >1.125Kgf/mm 延伸率: >60%

