

建筑施工安全网 安全网 地势坤建材有限公司

产品名称	建筑施工安全网 安全网 地势坤建材有限公司
公司名称	东莞市地势坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋302房
联系电话	15918730007 15918730007

产品详情

建筑安全网的架设应里低外高，支出部分的高低差一般在50cm左右；支撑杆件无断裂、弯曲；网内缘与墙面间隙要15cm；网较低点与下方物体表面距离要大于3m。建筑安全网架设所用的支撑，木杆的小头直径不得小于7cm，竹杆小头直径不得小于8cm，撑杆间距不得大于4m。安全网建筑施工安全发展迅速，施工工程量大，施工环境恶劣，很多临时性的施工设备被应用到建筑施工工程中，给后期施工带来了大的安全隐患，所以安全网的使用可以有效的对临时性施工设备进行保护，对施工现象进行强化型的管理。

安全网是预防坠落伤害的一种劳动防护用具，建筑施工安全网，适用范围极广，大多用于各种高处作业。高处作业坠落隐患，常发生在架子、屋顶、窗口、悬挂、深坑、深槽等处。坠落伤害程度，随坠落距离大小而异，安全网生产厂家，轻则伤残，重则身亡。

安全网防护原理是：平网作用是挡住坠落的人和物，安全网，避免或减轻坠落及击打的伤害；立网作用是防止人或物坠落。网受力强度必须经受住人体及携带工具等物品坠落时重量和冲击距离纵向拉力、冲击强度。

安全网

安全网的设置：本工程主体工程、临边防护均采用2000目/m²安全网全封闭防护。安全网要挂设在外脚手架外侧横杆内，安全网上、下两网之间要拼接严密，并与施工作业面贴紧，本工程主体在进行进入二层时，建筑安全网生产厂家，在距地三米处设一道兜网当局部主体进入到3层时同在2层顶处，再设兜网一道。兜网挂设要外高里低，并有适应垂度，兜网的每个系点要与架体绑扎牢固。

安全网 建筑施工安全网-安全网-地势坤建材有限公司(查看)由东莞市地势坤建材有限公司提供。东莞市地势坤建材有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，地势坤建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业

务欢迎垂询，联系人：马生。