

接触式逆止器 松原接触式逆止器 永进离合器发货及时

产品名称	接触式逆止器 松原接触式逆止器 永进离合器发货及时
公司名称	山东永进离合器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市平阴县安城经济开发区
联系电话	15053175889 15053175889

产品详情

逆止器有哪些类型

(1)带式逆止器，主要由限制器，松原接触式逆止器，制动带和止退器三部分组成，当电动滚筒在正常工作状态下运转时，制动带存放在限制器内，限制器由金属钢板制成，止退器的作用是防止制动环行橡胶带脱离滚筒。

(2)滚柱逆止器是一个滚柱超越离合器，它由内圈，外圈，接触式逆止器多少钱，滚柱和弹簧组成，逆止器外圈不动，接触式逆止器生产厂家，输送机正常运转时，内圈逆时针旋转，滚柱在楔形空间的大端，滚柱不起作用，当内圈顺时针旋转时，接触式逆止器价格，滚柱不受内圈的推动。

(3)异形块逆止器是异形块离合器在应用于逆止时的特殊形式，它由逆止器本体和逆止臂构成，逆止臂的一端和逆止器本体的外圈固定在一起，另一端固定在大倾角型输送机机架或地基上，以得到逆止力矩。

逆止器是一种很常用的机械零部件，它的用途非常广泛，可以安装在输送机、提升机以及电动滚筒等机械设备。逆止器有很多的类型，比如带式逆止器、滚柱逆止器、异形块逆止器。在看了上面的介绍之后，相信大家已经知道了逆止器在安装之前需要进行哪些测试。

质量期

在用户遵守逆止器使用说明书规定的条件下，从制造厂发货日起18个月内，其中使用期不超过12个月，产品因制造质量而发生损坏或不能正常工作，制造厂应免费为用户修理或更换。

逆止器在运行过程中会产生一定热量，应适当通风。逆止器在允许的速度下运行时温度可达到80℃，需检查对主机设备的影响，必要时应采取适当措施。

使用环境温度超过38℃或在露天下工作时应采取防护措施，以免逆止器温度超过允许温度80℃，如使用

通风设备或冷却设备、遮阳罩或涂刷反射涂料。逆止器周围不应有暴露的腐蚀性化学品或蒸气，如硫酸钾粉尘、等，这会使密封件受到损坏。

为了更好地避免歪斜皮带运输机有载泊车时产生反转或丝滑状况，经对轴荷的结转，视详细情况加设增压风机或制动系统设备。蜗杆逆止器，适用头顶部滚桶，选用减速器传动系统，输出功率很大，滚桶直径很大，减速器在ZQ65之上的皮带运输机，较适用往上运输，倾斜角 18度的皮带运输机，其优势为增压风机快速，反转间距小，是大、中小型倾斜角式皮带输送机的优选逆止器。

逆止器.jpg

逆止器在运作全过程中会造成一定发热量，尽可能自然通风。逆止器在容许的速率下运作时温度可做到80℃，需查验对服务器机器设备的危害，必需时要采用适度对策。

应用工作温度超出38℃或在室外下工作中时要采用防护措施，以防逆止器温度超出较大容许温度80℃，如应用通风降温设备或冷冻设备、遮光罩或刷涂反射面建筑涂料。逆止器周边不应该有曝露的腐蚀化工品或蒸汽，如硫酸铵、氢气、等，这会使液压密封件遭受毁坏。

接触式逆止器价格-松原接触式逆止器-永进离合器发货及时由山东永进离合器有限公司提供。山东永进离合器有限公司为客户提供“离合器,单向离合器,超越离合器,双向超越离合器,逆止器轴承”等业务，公司拥有“山东永进,永进离合器,百夫长,本宗,”等品牌，专注于离合器等行业。，在山东省济南市平阴县安城经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。