

甘肃pp立式储罐

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 甘肃pp立式储罐 |
| 公司名称 | 山东胜铂金环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市淄川经济开发区 |
| 联系电话 | 13355243969 13355243969 |

产品详情

储罐是长输油气管道输送介质的储存容器。输油管道首站的储油罐用于收集、储存石油和保证管线输油量的稳定，pp立式储罐，末站的储油罐用于接收和储备来油，并提供给用油单位。输气管道末端门站的储气罐主要用于城市燃气的调峰，正逐渐被地下储气库和管道储气所代替。

储罐用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质。储罐广泛在华北地区，根据材质不同大体上有：聚乙烯储罐、聚储罐、玻璃钢储罐、陶瓷储罐、橡胶储罐、不锈钢储罐等。就储罐的来讲，现在以钢衬聚乙烯储罐为优越，其具有优异的耐腐蚀性能、强度高、寿命长等，外观可以制造成立式、卧式、运输、搅拌等多个品种。

如何做好立式储存罐卸料前的准备工作？开始工作前由技术人员向所有参加充注的工作人员讲述整个充注工作流程及注意事项，并作好工作分工，泄料操作工用铜扳手拆卸进料封口，并将罐车出料管与储罐进料口对接牢靠，保证无泄漏。将罐区接地线与罐车接地装置连接正确并牢固完好！将现场用氮气软管引到卸料区备用。遇雷电等恶劣天气禁止进行卸料！

大型立式罐体材料检测：大型立式罐底圈和首圈罐壁的钢板，当厚度大于或等于23mm时，应按国家现行标准《压力容器用钢板超声波探伤》进行检查，检查结果应达到 级标准为合格。对屈服点小于或等于390MPa的钢板，应取钢板张数的20%进行抽查，当发现不合格的1、当构件的曲率半径小于或等于12.5m时，弧形样板的弦长不得小于1.5m；曲率半径大于12.5m时，弧形样板的弦长不得小于2m。2、直线样板的长度不得小于1m。3、测量焊缝角变形的弧形样板，其弦长不得小于1m。

甘肃pp立式储罐由山东胜铂金环保科技有限公司提供。山东胜铂金环保科技有限公司为客户提供“环保设备,废弃废水处理设备,水处理设备,化工设备等”等业务，公司拥有“胜铂金”等品牌，专注于化工设备等行业。 ，在山东省淄博市淄川经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：丁琴。