

# 耐高温帆布带 武汉耐高温帆布带 力信工业

产品名称	耐高温帆布带 武汉耐高温帆布带 力信工业
公司名称	武汉市力信工业器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区树藩大街379号
联系电话	13329729009 13329729009

## 产品详情

PVC型适用于16度以下倾角的干燥条件下的物料输送。

PVG型适用于20度以下倾角的潮湿有水物料的输送。

1、型号N/mm（拉伸强度）：

级别：4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 11级 12级 13级

型号：680s 800s 1000s 1250s 1400s 1600s 1800s 2000S 2240S 2500S

（1）滚筒磨数：滚筒表面温度不大于325 。

（2）喷灯燃烧：全厚试件去喷灯无火焰时间平均不大于3.0S，去覆盖层平均不大于5.0S。

（3）丙烷燃烧：无损长度大于250mm

耐热输送带的耐热程度及使用寿命主要取决于覆盖层和带芯的耐热性能。一般以耐热性能好的橡胶如：丁苯橡胶、丁基橡胶、乙丙橡胶等作主体胶料，武汉耐高温帆布带，以耐热、热收缩小的涤棉、涤锦帆布作带芯。其强度规格和宽度规格与普通输送带相同。我们都知道耐高温帆布输送带用久了就会出现打滑现象，耐高温帆布带价格，这是很正常的现象，耐高温帆布带厂家，但是也有输送带刚开始运行不久就出现打滑，这是什么原因导致的呢？一般打滑与输送带质量是没有太大关系的，只有正确了解背后的原因，才能更加有效地防止耐高温帆布输送带打滑。耐高温输送带主要用于冶金、建材、铸造、焦化、化工等行业输送烧结矿、焦炭、水泥、化肥等高温固体物料，具有规定的耐热性能。特性：采用三元乙丙橡胶为覆盖层，骨架材料采用国内专用的耐高温帆布，独特的配方设计，解决了因乙丙橡胶饱和度高，粘合性差，层间附着力低的关键问题。耐热输送带的耐热程度及使用寿命主要取决于覆盖层和带芯的耐热性能。耐高温帆布带多少钱-武汉耐高温帆布带-力信工业(查看)由武汉市力信工业器材有限公司提供。武汉市力信工业器材有限公司为客户提供“输送带,工业皮带,滚筒,进口皮带,传动带”等业务，公司

拥有“力信”等品牌，专注于输送设备等行业。，在武汉市蔡甸区树藩大街379号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：瞿成林。