

# 宁夏冷库工程 辽宁冷库工程 博瑞康

产品名称	宁夏冷库工程 辽宁冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

冷库实际上是一种低温冷冻设备

冷库实际上是一种低温冷冻设备，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储冷冻食品的量比较大。冷库又叫冷藏库，也属于制冷设备的一种与冰箱相比较，其制冷面积要大很多，但他们有相通的制冷原理。

冷库的种类

按结构形式分：土建冷库、装配式冷库。

按使用性质分：生产性冷库、分配性冷库。

按规模大小分：大型冷库、中型冷库、小型冷库。

按冷库制冷设备选用工质分：氨冷库、氟利昂冷库。

按使用库温要求分：高温冷库、低温冷库、冷藏冷库。

按使用结构材料及档次分：冷库、低档冷库、玻璃钢冷库、彩钢冷库、不锈钢冷库。

根据使用的不同，冷库可分为生产性冷库、分配性冷库、零售性冷库以及食堂用冷库。

直冷式冷库的优点：

- 1、直冷式冷库结构简单，故障率相对较低，重庆冷库工程，低成本导致格。
- 2、保冷效果好，相对而言更加节能省电。
- 3、密闭空间自然对流，空气湿度较大，食物的水分不易流失。
- 4、温度挥发慢，如果是机组短期出现故障，库内短时间内是可以保持原有的温度，辽宁冷库工程，对货物的影响小。

直冷式冷库的缺点：

- 1、结霜的问题导致用户需要手动除霜，费时费力，不招人待见。
- 2、结霜问题会严重影响蒸发器的吸热制冷，制冷效率会显著下降。
- 3、自然对流使得冷库冷量分布不均匀，冷库内存在冷冻死角，食物受冻程度不一样，制冷效果较差。
- 4、制冷稍慢，因为根据管道的特性，制冷速度稍慢一些；
- 5、空气的湿度较大，冷库工程，容易造成冷冻室食物粘连冻在一块，不容易分开。

冷库应建筑在交通方便，陕西冷库工程，水、电供应来源可靠的地方，库址周围应有良好的环境卫生条件，尽量避开工矿企业的有害气体、烟雾、粉尘以及来自院等的污染源。肉类、鱼类等加工厂的冷库应布置在城市居住区夏季风向频率的上风侧，位于产地附近或商品集散方便的地方。建筑一般由冷加工及冷藏建筑、冷加工辅助建筑、交通运输设施、管理及生活用房建筑和机房制冰间建筑等组成。冷加工及冷藏建筑统称“冷间”，包括温度在0 左右的冷却间，温度在-23 ~ -30 的冻结间，温度在-12 ~ -20 的冷藏间，以及温度在-4 ~ -10 的贮冰间库温在0-4 的预冷间（排酸间）。

宁夏冷库工程-辽宁冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技(天津)有限公司提供。博瑞康环境科

技（天津）有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博瑞康一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：崔经理。