

吉林凸缘F44 法兰

产品名称	吉林凸缘F44 法兰
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

法兰用垫片及紧固件：

1，垫片应满足法兰接头在工作条件下的密封性能，在螺栓预紧荷载作用下，保证预紧和工作条件下要求的垫片应力，且不产生有害的变形，压碎等损伤。

2，垫片按HG/T20606~HG/T 20612的规定。

3，紧固件包括六角头螺栓，等长双头螺柱，全螺纹螺柱和螺母，其使用的螺栓数量和规格按标准8.1.1的规定。

4，紧固件分为高强度，中强度和低强度紧固件，紧固件材料应根据垫片，压力，温度，法兰，密封面型式选用，以满足法兰接头在预紧和工作条件下的密封性能和承压强度。

incoloy925法兰、moenl400锻件圆钢管子、n04400耐蚀合金钢垫圈椭圆垫

太仓市聚亚特钢有限公司随时欢迎您的来电

合金钢法兰生产标准ASME B16.5/ASNE B16.47 /HG20592-HG20605或按客户要求标准或技术条件N06600/N08800/N10276/N06625/N08800/N8367/S31254/N08810/N09925/N08811/N08926/N04400现货圆钢

国际上管法兰标准主要有两个体系，即以德国DIN（包括原苏联）为代表的欧洲管法兰体系和以美国ANSI管法兰为代表的美洲管法兰体系。除此之外，还有日本JIS管法兰，但在石油化工装置中一般仅用于公用工程，而且在国际上影响较小。现将各国管法兰简介于下：1，以德国及原苏联为代表的欧洲体系管法

兰2，美洲体系管法兰标准，以ANSI B16.5和ANSI B 16.47为代表3，英国和法国管法兰标准，两国各有两套管法兰标准。综上所述，国际上通用的管法兰标准可概括为两个不同的，且不能互换的管法兰体系：一个以德国为代表的欧洲管法兰体系；另一个是以美国为代表的美洲管法兰体系。IOS7005-1是化组织于1992年颁布的一项标准，该标准实际上是把美国和德国两套系列的管法兰合并而成的管法兰标准。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。

当法兰接头中的两个法兰具有不同的压力-
温度额定值时，则该法兰接头的额定值不得超过其中较低者。inconel600、incoloy800

螺纹法兰，对焊环松套法兰不应使用于剧烈循环工况，在剧烈循环工况下，应选用带颈对焊法兰或整体法兰。

螺纹法兰和承插焊法兰不应使用于可能发生缝隙腐蚀或严重腐蚀的场合。公称压力Class300的钢法兰与铸铁法兰连接的密封面宜采用全平面（FF）型式，垫片应为全平面非金属平垫片，如采用突面密封面和突面非金属平垫片，应控制上紧扭矩，防止过紧。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。