

固定式二氧化碳检测仪二氧化碳浓度检测仪首选逸云天电子

产品名称	固定式二氧化碳检测仪二氧化碳浓度检测仪首选逸云天电子
公司名称	深圳市逸云天电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳深圳市南山区高新中四道阳光海景A-30C
联系电话	86-075526991270 13480931872

产品详情

【固定式二氧化碳检测仪】二氧化碳浓度检测仪首选逸云天电子-逸云天电子 深圳二氧化碳检测仪厂家-逸云天电子公司提供二氧化碳检测仪, 二氧化碳测试仪, 二氧化碳分析仪

网址:<http://yiyuntiankeji.com/>电话:13798493927 固定式二氧化碳检测仪应用于二氧化碳浓度检测及二氧化碳泄漏报警, 可以精确进行二氧化碳含量检测, 采用红外二氧化碳传感器, 具有信号稳定, 灵敏度及精度高等优点, 3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。 固定式二氧化碳检测仪技术参数:

检测气体: 二氧化碳; 检测原理: 红外;

检测范围: 0~2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、20%Vol、50%Vol、100%Vol可选; 分辨率: 1ppm (0~50000 ppm) ; 0.01ppm (0~100%Vol) ; 检测方式: 泵吸式; 显示方式: LCD液晶背光显示; 检测精度: $\pm 2\%$.FS (全量程) ; 报警方式: 声光报警(报警点可调); 响应时间: T90小于15秒; 恢复时间: 小于30秒; 线性误差: $\pm 1.0\%$; 不确定度: $2\%Rd \pm 0.1$; 零点漂移: $\pm 0.3\%$ FS/年; 跨度漂移: $\pm 1.0\%$ FS/年; 工作电源: DC3.6V; 传感器寿命: 五年以上; 使用环境: 温度-20 ~

70 ; 相对湿度 95%RH (非凝露) ; 在凝露环境下使用需订制; 电池容量: 3.6VDC , 5000mA , 带充电保护功能;

外型尺寸: 180 × 190 × 100mm(L × W × H); 标准配件: 0.8m采样手柄一根, 仪器箱一个, 充电器一个; 重量: 1.5Kg