

固德乐防水健康环保 德高的防水和黑豹防水哪个好一些 黑豹

产品名称	固德乐防水健康环保 德高的防水和黑豹防水哪个好一些 黑豹
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

详细说明；

装修中我们习惯性的关注大的主材、装修施工，其实一些细节是不能忽视的，装修辅料作为装修的基础，也影响装修质量，它的选择也是非常重要。装修辅料主要包括水电五金、木工五金、油漆辅料和各种粘接剂。如装修使用的水泥砂浆如果是不正确的，或是质量不过关，就会直接影响地砖、墙砖的铺装，甚至使用不了多长时间就会出现掉砖的现象。另外，在做隐蔽工程的防水项目时，防水材料的选择就直接影响装修后的质量，防水材料不好就会出现渗漏现象，需要重新安装。因此，黑豹，在选择防水材料时需谨慎选择，固德乐是一家的广州建筑防水涂料厂家，专注于低碳环保的防水涂料，广受好评，。固德乐黑豹超浓缩聚合物水泥防水涂料是以特定的HD型建筑乳胶漆(简称HD型乳胶漆)为主体，并配合多种精选助剂经科学配方生产而成。具有优良的粘结性、抗渗性和耐酸碱性等功效，而且无毒、无污染，用于建筑施工，具有显著的环境效益，是新一代环保防水材料，使用。可广泛用于屋面、外墙、卫浴厨间、水池、地下室及其他建筑物的防水、防渗透、防潮等工程，甚至还可用于加气混凝土、空心砖等多孔材料墙体的防渗透、防潮。

固德乐黑豹建筑防水涂料；

主要使用的地方就是卫浴间和厨房，这些地方的防水层一定要厚，因此使用量一定要大，而且还有选择的防水涂料，非常有讲究，一定要质量稳定、污染小、粘接性好才是**之选。认准深圳福龙轩建筑防水涂料，黑豹防水厂家联系方式，安全环保，质量有保证。

固德乐黑豹超浓缩聚合物水泥防水涂料 广州建筑防水涂料 防水涂料

产品简介：

固德乐黑豹建材纯丙透明防水胶是以特种共聚物乳液为基料，掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

产品特点：

1. 无色透明、覆盖后不会破坏原墙面装饰效果，德高的防水和黑豹防水哪个好一些，不会出现变黄，粘尘等现象。
2. 耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱、对气温的适应范围宽；掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂。
3. 涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力。
4. 以水份散介质，不燃、无毒、无味、不污染环境、属于环保产品。
5. 冷施工，操作安全，施工方便，黑豹防水多少公斤，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上。
6. 成膜具微孔透气性，适用南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动。
7. 用量少，造价便宜。

适用范围：

1. 各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补。
2. 就用于各种饰面材料接口处的防水处理。
3. 各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

技术指标：

项目 指标

外观 透明粘稠液体

固含量 50+2%

耐热性 80+2 ，5H无变化

低温柔性 -20 合格

延伸性 400%

断裂拉伸强度 0.4-0.8Mpa

抗渗性 0.3Mpa ，30min不渗漏

粘结强度 1.0Mpa

表干时间 1H

施工方法：

1. 基面清洗用清洁剂钢丝刷抹布等尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层的光泽，用刷子将透明胶水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处涂刷时要特别仔细。
2. 一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意遍涂层干固不粘手后再涂后一遍且涂刷方向应纵横交错，在施工中如粘度太大，可用清水稀释，但水量尽可能少。

固德乐黑豹防水涂料：

装修环节给卫生间做防水是为了保证我们的日常生活，不让卫生间漏水到楼下去，同时也不让水渗透到建筑物当中，为了我们自己安全也为了邻居关系和楼层的安全。一般的住房，装修翻新周期约为二十年，就是要求房子的防水层在这个时间内也能持续发挥作用。怎么才能做出耐用的好防水呢？影响防水层寿命长短的关键因素，除了产品质量外，还有施工认真是一种态度，标准化是防水施工该有的态度，都值得被认真对待。想要合理有效把控防水施工质量就需要对防水施工的各个环节有清楚客观的认识，明确其施工步骤及正确施工方法！

固德乐黑豹防水涂料操作节奏：

正常刷2~3遍，阴阳角要做加强处理，管根、墙角加强层处先刷。强度低或者空鼓的位置要敲掉做修补再做防水，正常刷完48h后做闭水实验，通风不好或者较阴湿的地方可延长至72h。

1、刷一遍防水涂料。

防水涂料施工前确保工地干净、干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

2、刷第二遍防水涂料。

注意一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔，待一遍涂料干透后才能进行第二遍，具体时间视涂料而定。间隔时间太短，防水的效果会大打折扣。先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。

3、铺保护层。

为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

4、闭水试验。

闭水试验时，地面高点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏，需重做，且莫不能疏忽大意。

固德乐防水健康环保-德高的防水和黑豹防水哪个好一些-黑豹由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。固德乐防水厂家——您可信赖的朋友，公司地址：广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室，联系人：杨生。