

# 广西防水液体卷材 固德乐防水厂家

产品名称	广西防水液体卷材 固德乐防水厂家
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

## 产品详情

固德乐防水涂料公司广东德乐建材有限公司。全部开展防水涂料加盟页面，进军防水涂料行业！随着品牌意识的普及，防水涂料品牌逐步深入到业主、经销商心中。顺应市场，广东德乐建材有限公司面向寻找防水涂料加盟合作伙伴。

较早传统的防水卷材应该算是纸胎油毡，用油毡做防水层时必须用建筑沥青作粘结，上铺沙石：一般做法是三油二毡或四油三毡，由于上述作法劳动强度大，施工技术难以掌握，制备沥青时产生大量废气对环境污染严重，防水液体卷材，对不能用火的场所无法施工，火灾和受伤事故容易发生，屋面二次维修困难，由于上述种种原因表示油毡防水层目前基本被淘汰。

新一代的防水材料液体卷材逐步向质轻、施工方便、不污染环境、耐久、色彩美观方向发展；于是液体卷材类就有由纸胎油毡——橡胶卷材——复膜改性沥青卷材——各种合成高分子防水卷材；涂料类防水材料则由改性乳化沥青——塑料油膏——聚氨脂防水涂料——向环保型合成高分子彩色防水涂料发展。

### 固德乐品牌——液体卷材【产品简介】

是一款单组份水性环保产品，由高聚物及多种助剂，通过特殊改性工艺精制而得，固含量高，干燥速度快，与混凝土基层附着力强，干固后形成柔韧、高强的防水涂膜，防水涂膜有类似橡胶卷材的效果，并且具有优异的低温柔性和高温抗流挂性。

## 固德乐品牌——液体卷材【产品特点】

环保性：水性、安全环保，不含有毒有害物质，不释放物质；

施工性：单组份开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂、喷涂等多种施工方式，满足客户苛刻的施工要求；

耐水性：优异的防水性能，刷到哪里成膜到哪里，无缝衔接，在基层上形成一层完整的防水膜，干透后的涂膜耐水性优异，可长期泡水；

柔韧抗裂性：优异的延伸性和低温柔性，拥有 600%的延伸率，具有一定的蠕变性能来修复基层微小裂缝引起的漏水，高温抗流挂性，130 高温不流淌；

粘结性：粘接力强，在多种基材上表现出优异的附着力，相对传统水泥基防水涂料，跟沥青卷材和油膏优异的相容性，可复合使用。

## 固德乐品牌——液体卷材【施工指南】

基面清洗整平，用基面处理产品进行加固；

基面干透后进行一遍施工；

一遍表干后，铺设玻纤布或无纺布；

第二次施工，采用上下垂直交错的方式涂覆，以免漏涂，为保证防水涂膜厚度，可做三遍或四遍施工；

涂膜干透后进行闭水测试。

## 固德乐品牌——液体卷材【注意事项】

本品低于5℃ 不建议施工；

本品配比已准确计量，严禁加水或其他材料使用；

可在潮湿基面施工，但必须清除明水，雨天不做露天施工；

忌一次厚涂，以免开裂，建议薄刷多遍施工；

外露场合应做罩面保护，以免影响产品性能。

## 固德乐品牌——液体卷材【适用范围】

用各类混凝土砖石结构的平面立面防水防潮处理；

适用于各种新旧建筑物的屋面、卫浴间、地下室的防水以及桥梁、道路防水工程。

## 固德乐品牌——液体卷材【储存条件】

本品为黑褐色液体，塑料桶包装，阴凉干燥，5-35 环境下密封保存。

## 广东固德乐防水品牌——传统防水卷材和液体卷材施工对比

1.传统防水卷材缺点：防水卷材火烤铺装防水卷材在防水施工中需根据防水基层的形状而进行量体裁衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，而防水卷材相互搭接处的粘接难度较大，多块拼接会影响防水层的美观；再则完全的密封将成为主要难题，漏水隐患较大、机会较多的就是卷材的搭接部位；另外，质量较好的防水卷材具有几十年的耐用久性，但国内目前尚少与之相匹配的粘结剂，由于环境和粘结材料自身等因素往往提前失去粘结功能，由此而导致的防水失败将不言而喻；甚至，防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修也是难题——外露在外的防水层对外来的机械性损伤的预防十分重要，防水卷材与基层的粘结无论是满铺、点铺、条铺、空铺，卷材与基层之间都将是走水层，不管任何部位的贯穿性破损，脱胶、漏胶（哪怕是只有一处），整个与其相连贯层面的防水功能都将全部丧失，如果不能找到破损和缺陷部位，则局部的修补就不可能，那么只有重做防水层。

## 广东固德乐防水品牌——液体卷材施工要求

工程应按照有利于施工质量，符合环保型液体卷材施工规律的合理工序组织施工。一般宜按下列顺序安排施工。单位工程：先外后内，先上后下；层间：先顶、墙，再地面、踢脚。对装饰施工部位的工序控制要求： 墙底灰必须成型后再抹面灰，大面、接搓不平，线角不直，不得罩面； 内墙抹完底灰未安装好电气线盒，不得罩面；地面工程必须在该楼该层内外墙面、天棚抹灰完成后，才能施工； 屋面工程应在顶层外装修作业完成后进行 工序施工时严格按照工艺流程进行，不能偷减工艺工序。按上述要求控制施工的工程，均有效地解决了装饰施工阶段工种多、人员多、材料多、机具多及交叉作业等不利因素，使装饰施工能够有秩序有节奏地平行流水立体交叉作业，对保证施工成品和质量，对工程质量有

广西防水液体卷材-固德乐防水厂家由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材有限公司是一家从事“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“固德乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使固德乐防水厂家在建筑用涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！