

固定床列管式反应器 广州固定床 科幂仪器I

产品名称	固定床列管式反应器 广州固定床 科幂仪器I
公司名称	安徽科幂机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
联系电话	19856658785 19856658785

产品详情

固定床反应器的优点：催化剂不易磨损，可以较长时间连续使用，催化剂不限于颗粒状，网状催化剂早已应用于工业上，目前，蜂窝状、纤维状催化剂也已被广泛使用。多通道固定床反应器装置的仪表如减压阀、背压阀、流量计以及管阀件均选用进口元件，保证使用的稳定性、可靠性和安全性。多通道固定床反应器是一个自动化系统，用于高温高压或者高温常压下进行的催化剂的评价。装置配备的高压/常压供气系统、高压/常压供液系统的管线路数可以按照不同要求来配置。

固定床反应器的优点：催化剂不易磨损，固定床吸附器，可以较长时间连续使用，催化剂不限于颗粒状，固定床列管式反应器，网状催化剂早已应用于工业上，目前，蜂窝状、纤维状催化剂也已被广泛使用。多通道固定床反应器通过计算机实时显示反应过程中的各参数变化，通过计算机系统设定温度和流量值，用户可对装置实现自动化操作，微型固定床，根据不同的要求装置的反应压力可采用背压阀手动控制或自动控制的方式进行调解。固定床反应器主要用于实现气固相催化反应，如氨合成塔、接触氧化器、烃类蒸汽转化炉等，广州固定床，用于气固相或液固相非催化反应时，床层则填装固体反应物。

轴向绝热式固定床反应器：流体沿轴向自上而下流经床层，床层同外界无热交换。固定床反应器的另一个叫法是填充床反应器，就是装填有固体催化剂或固体反应物用以实现多相

反应过程的一种反应器。列管式固定床反应器：管内或管间置催化剂、载热体流经管间或管内进行加热或冷却，管径通常在25 ~ 50mm之间，管数可多达上万根，适用于反应热效应较大的反应。

固定床列管式反应器-广州固定床-科幕仪器([查看](#))由安徽科幕仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽科幕仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为实验设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!