

贴片压敏电阻 贴片NTC热敏电阻

产品名称	贴片压敏电阻 贴片NTC热敏电阻
公司名称	南阳信泰科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:信泰 型号:1005 种类:压敏
公司地址	南阳市高新区信臣中路366号
联系电话	0377-62080967

产品详情

品牌	信泰	型号	1005
种类	压敏	性能	ESD
材料	氧化锌	制作工艺	叠层
外形	平面片状	额定功率	0.05 (W)
调节方式	固定	功率特性	小功率
频率特性	低频	营销方式	厂家直销
产品性质	热销		

首先非常感谢阁下对我公司的关注！

我公司前身为河南金冠王码信息产业股份有限公司，2008年元月因公司改制和资产重组，将片式压敏电阻和片式热敏电阻器产品相关资产组建南阳信泰科技有限公司。

南阳信泰科技有限公司专业生产片式压敏电阻器（mlv）和片式热敏电阻器（ntc），拥有目前国内最大最先进的片式压敏电阻生产线。我公司是片式压敏电阻器行业标准制订单位，拥有该产品制造工艺技术一项国际发明专利和三项国家发明专利，产品通过中国赛宝（总部）实验室中国电子产品可靠性与环境试验研究所质量检测中心（信息产业部电子第五研究所质量检测中心）的检测，并获得sgs测试报告，达到rohs指令标准的要求。

我公司可以为您提供以下产品：(详细信息请查阅公司网站)

片式压敏电阻 (mlv)：

系列规格有：0402、0603、0805、1206、1210、2220、3220、4032、4840等，并可根据客户要求定做特殊型号。

我公司生产的片式压敏电阻具有以下特点：

- 1、体积小，能量密度大，相同体积的mlv所能耐受的能量是普通稳压二极管的120倍；
- 2、响应速度快，响应时间为0.3~0.7ns，可对静电进行有效防护；
- 3、电容量范围宽；
- 4、esd寿命长，自恢复能力强，可耐受esd冲击10万次以上，是tvs的10倍以上；
- 5、无方向性，具有双向抑制特性；
- 6、漏电流小，一般小于1 μ a；
- 7、优良的温度系数，温度系数小于0.05%/ $^{\circ}$ C；
- 8、可以在-40 ~ +125 环境温度下长期稳定工作；
- 9、具有良好的非线性伏-安特性。

负温度系数热敏电阻 (ntc)：

系列规格有：0402、0603、0805、1206、1210等，并可根据客户要求定做。

我公司生产的ntc热敏电阻具有以下特点：

- 1、芯片的侧面采用玻璃包封，具有良好的耐潮湿性及非常卓越的可靠性与稳定性；
- 2、体积小，无引线，适合高密度表面贴装；
- 3、端电极采用三层电镀，具有优良的可焊性及耐热冲击性，适合波峰焊及再流焊；
- 4、分布容量低，可应用于高频领域，响应速度快；
- 5、优良的耗散系数，0402系列约1mw/ $^{\circ}$ C，0603系列约1.5mw/ $^{\circ}$ C；
- 6、可获得较低阻值和高b值。

如有意向，敬请垂询！