

镒鹏厂家销售 热水增压泵批发 泉州热水增压泵

产品名称	镒鹏厂家销售 热水增压泵批发 泉州热水增压泵
公司名称	厦门镒鹏机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区侨英路220之111
联系电话	13225077095

产品详情

厦门镒鹏机电有限公司成立于2012年7月25日，本公司的目前市场覆盖为福建省的厦漳泉，水泵使用行业非常广泛，如工地基础，消防工程，热水增压泵批发，高楼层稳压供水，中央空调循环水，注塑机循环水，农业灌溉，抗洪排涝，电镀泵浦配套，污水站排污，自来水厂增压等。

1)轴弯曲

消除措施:校直轴或按要求进行更换。

2)耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施:检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环

3)泵壳上管道的应力太大

消除措施:消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，泉州热水增压泵，检查对中情况。

4)轴或叶轮环摆动太大

消除措施:检查转动部件和轴承，按要求更换磨损或损坏的部件。

5)叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物，泵壳耐磨环中有脏物

消除措施:清洁和检查耐磨环，按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

在修理消防泵后组装时容易忽略的一个小问题:

厦门镒鹏机电有限公司目前市场覆盖为福建省的厦漳泉，水泵使用行业非常广泛，如工地基础，消防工程，高楼层稳压供水，中央空调循环水，注塑机循环水，农业灌溉，抗洪排涝，电镀泵浦配套，污水站排污，自来水厂增压等。

消防巡检柜就可以避免这些原因，减少伤害。

- 1、设备具有全自动巡检功能，巡检周期7天以内按客户要求任意设定，通常设为每周期24小时；
- 2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行，每台泵运行时间不少于2分钟，通常设为每周期5分钟；
- 3、自动巡检时，对消防泵控制柜的一次回路中主要低压器件给出不大于2S的脉冲动作信号，逐一检查其动作状态；
- 4、自动巡检时，当遇消防信号时立即退出巡检，马上进入消防运行状态；
- 5、自动巡检时，若发现故障则发出声、光报警并记忆和储存少25条故障信息；
- 6、具有过电压、过电流、短路、缺相等保护功能；
- 7、消防巡检过程中不对管网产生压力，有效保护管网！
- 8、短信告警功能
- 9、设备预备RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传。
- 10、试水单元功能
- 11、水池液位及管道水压告警功能

厦门镒鹏机电有限公司成立于2012年7月25日，水泵使用行业非常广泛，如工地基础，热水增压泵批发，消防工程，高楼层稳压供水，中央空调循环水，注塑机循环水，农业灌溉，抗洪排涝，热水增压泵批发，电镀泵浦配套，污水站排污，自来水厂增压等。

6 中压消防泵 middle pressure fire pump

额定压力在1.8MPa~3.0MPa之间的消防泵。

7高压消防泵 high pressure fire pump

额定压力不小于4.0MPa的消防泵。

8中低压消防泵 middle and normal pressure fire pump

既能提供中压又能同时提供低压的消防泵。

镒鹏厂家销售(图)-热水增压泵批发-泉州热水增压泵由厦门镒鹏机电有限公司提供。行路致远，砥砺前行。厦门镒鹏机电有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!