

箱式真空烧结炉(定制款)

产品名称	箱式真空烧结炉(定制款)
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	传热方式:辐射式加热 温控仪表:智能PID温控 真空度:-0.1pa
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

产品用途：高温箱式气氛炉应用于电子元器件、新型材料及粉体材料的真空或气氛条件下的热处理工艺。也用于冶金、机械、轻工、商检、高等院校及科研部门、工矿企业电子陶瓷产品的预烧、烧结、钎焊等工艺。产品参数(可定制)：

型号:AFDQ-600

炉膛尺寸： 800*800mm(直径*深)

炉体结构:卧式

开门方式:侧开

*高温度:600

工作温度： 500

加热元件:合金电阻丝/Ni-Cr带

温控方式:AI518P智能化30段PID微电脑可编程控制，具有自整定，自学习功能，可实现升，降温控制，运行，停止，恒温及程序运行中可修改程序等，使用时按加热曲线要求设定好后，程序启动自动完成工作

温控保护:采用集成模块控制，具有超温，超流，超压，缺项及断偶报警功能

电气控制:采用闭环技术可控硅模块触发控制，输出电流，电压及功率可调，具有超载电流电压过大调节保护功能等

通信接口:RS485通讯接口，可连接计算机远程控制操作设备，可通过计算机保存烧结历史记录及打印

热电偶:分度号K型（测量范围0-1300度）

炉膛材质:高纯氧化铝多晶纤维（炉膛底部加承重物料平台方便进出料）

加热速率:0-20 /分（根据使用要求可调）

恒温精度: ± 1

均匀性: ± 5

测温方式:9点测温（可以更好的检测炉膛温度）

加温方式:六面加热（前后左右上下）

炉体表面温度:高温状态表面温度 < 40度

可通气体:氧气 氮气 氩气等任何惰性气体

气体流量控制:两路转子流量计+减压阀控制流量

压力保护控制:为防止炉体内压力过高产生危险，特在炉体上安装压力传感器，当炉体内压力达到一定数值后压力传感器自动启动释放气体，当压力释放到安全压力值时传感器自动关闭，从而确保使用安全

真空度:-0.1pa

真空压力表:机械指针式真空压力表（可检测正负压力）

真空泵:8L/S双级泵

真空管路:不锈钢管+不锈钢接头

炉体结构:采用钣金，焊接，数控机床加工，密封槽全部整板铣床加工而成，炉体四周槽钢加固避免长时间使用真空炉体变形问题，真空检漏，表面双色喷塑处理美观大方，双层壳体带风冷系统方便维护等

额定功率:70Kw

供电电源:380V 50/60Hz

随机配件:坩埚钳 高温手套 工具一套

发货清单:设备一台 说明书一份 出厂检验合格证 检测报告一份 密封圈一套 电气原理图一份 设备结构图一份

售后服务:12个月质保、终身保修（易损件除外）