

# 信宜双面同步皮带加工厂「多图」

产品名称	信宜双面同步皮带加工厂「多图」
公司名称	东莞市凯奥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区石美管理区万高路99号
联系电话	13038899445 13038899445

## 产品详情

同步带是以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，同步皮带种类型号很多，欢迎来电咨询

实施例1：参照附图1—3。一种同步带牵引的天篷帘，它包括管状马达2、马达套管7、扭簧6及布筒管8及天篷支撑14，布筒套管8通过扭簧6与马达套管7连接，马达套管7两端分别设有主动同步带轮5，布筒套管8通过卷布管端盖9与同步带轮5呈滑动支撑，两个被动同步带轮15分别位于天篷支撑14末端且通过同步带4由主动同步带轮5驱动，底梁13两端与同步带4连接、梁身与遮阳布H起始端连接且牵引遮阳布H运动。

所述底梁13通过同步带牵引套12与同步带4连接且带动底梁13牵引遮阳布H运动。

所述同步带牵引套12一边带与同步带4呈齿形扣连接。

所述主动同步轮5由轮面和轮轴构成且成整体结构，轮轴与布筒套管8内径呈滑动配合且布筒套管8绕轮轴转动。

所述马达套管7两端分别通过闷头1支撑滚筒端盖1，滚筒3套在滚筒端盖1上。

所述被动同步带轮15设有同步带张紧装置16。

需要理解到的是：上述实施例虽然对本实用新型作了比较详细的文字描述，但是这些文字描述，只是对本实用新型设计思路的简单文字描述，而不是对实用新型设计思路的限制，任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改，均落入本实用新型的保护范围内。

同步带在贮藏中严禁曲折，否则会引起抗拉层折断，其允许弯曲的.....

小直径见下表。

同步带类型 型号 允许小弯曲 直径

梯形齿同步带 MXL , T2.5 15

XL , T5 15

L , AT5 , T10 20

AT10 , H 40

XH , T20 70

XXH , 双面同步皮带加工厂 , 20M 100

圆弧齿同步带 S2M , S3M , 3MRPP2M , RPP3M 15

S4.5M , S5M , 4M , RPP5M 25

S8M , 8M , RPP8M 40

S14M , 14MRPP14M 80

在皮带轮上安装新的皮带，不要撬或用力过猛。

调紧传动装置的中心距，直至张力测量仪器测出皮带张力适当为止。用手转几圈主动轮，重测张力。

拧紧马达的装配螺栓，纠正扭距。由于传动装置在运作时中心距的任何变化都会导致皮带性能不良，故务必要确保所有传动装置部件已拧紧。

尽管皮带不再需要调整张力，我们仍建议起动装置并观察皮带性能，察看是否有异常振动，细听是否有异常噪音。关掉机器，检查轴承及马达的状况；若是摸上去觉得太热，可能是皮带太紧，或是轴承不对称，或润滑不正确。

信宜双面同步皮带加工厂「多图」由凯奥（东莞）动力有限公司提供。凯奥（东莞）动力有限公司是从事“同步带/纺织龙带/多沟带/铁氟龙网带/同步带轮”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：销售部 方生。