

崇文区安装自动门 专业维修感应门电机

产品名称	崇文区安装自动门 专业维修感应门电机
公司名称	北京凯全装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区杨雁路88号（注册地址）
联系电话	15110157820

产品详情

崇文区安装自动门 专业维修感应门电机 北京自动门 安装自动门 自动感应门 自动门厂家 自动平移门安装和调试的关键是提高精度，即导轨的平直度和水平度，门体的两个吊挂点所形成的直线与导轨的平行度和垂直度，*大限度地减少门体的静态侧摆。在自动门投入使用后，尤其是初期，经常调节门体，修正运行产生的误差。另外，要严格限制门体重量，不能超过自动门的额定负重。通常在三个月多一年内要对自动门进行全面的清理和调整。

为了解决侧摆的问题，欧洲高档自动平移门的导轨采用了垂直双导轨的结构设计。这种结构不仅有效地缓解了动态侧摆的问题，同时也在一定程度上解决了门体安全性的问题。更重要的是，这种结构极大地减少了滑轮的动态磨损。这一点将在滑轮部分详细论述。这种垂直双导轨根据门体受力情况对截面曲线进行加强设计，可以使门机单扇门重量达到200公斤。

*新的自动平移门导轨采用水平双导轨设计，使门体重心处于水平双导轨的两个支撑点之间，形成正悬挂。导轨开口朝下，并配以双侧密封毛刷，形成密封式导轨，避免积尘对导轨及滑轮的磨损。这种结构设计的关键在于如何解决导轨安装和传动及电气组件的固定问题。水平双导轨的结构在使用效果上的*大优点是静音，因为它彻底解决了侧摆的问题从而达到了运行中*大的动态稳定性。实现了一定程度的免维修承诺。