

# 自动防火阀参数 自动防火阀 奥伦空调可定制

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 自动防火阀参数 自动防火阀 奥伦空调可定制 |
| 公司名称 | 德州奥伦空调设备有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省德州市鲁权屯工业区          |
| 联系电话 | 13869212086           |

## 产品详情

### 防火阀 FH-WFSDC 功能

- 1、用于通风系统，70 ° C阀门自动关闭。
- 2、用于排烟系统，280 ° C阀门自动关闭。
- 3、手动复位、关闭，有自锁装置。
- 4、开启角度（0-90 ° C）可调节。
- 5、易熔杆动作后输出火灾报警信号。
- 6、手动关闭，自动防火阀参数，打开挂钩，输出关闭电信号。

自动防火阀特点有自动锁装置，当阀门上弹簧受高温失效后，阀门不会在高热气压作用下开启。

### 防火阀的简介

安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70 时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。

防烟防火调节阀，常开，70度关闭，自动防火阀图片，同1，不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；

常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，常开，输出电讯号，这种和1相似，只是熔断温度不同，一般应用

于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

### 防火阀、排烟防火阀的概念

防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上，自动防火阀报价，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，自动防火阀，起隔烟阻火作用的阀门。

排烟防火阀是指安装在排烟系统管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280 时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求。起隔烟阻火作用的阀门。

自动防火阀参数-自动防火阀-奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司位于山东省德州市鲁权屯工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伦空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。奥伦空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。