

北科环保 中国创新企业 法兰式碳化硅喷嘴 碳化硅喷嘴

产品名称	北科环保 中国创新企业 法兰式碳化硅喷嘴 碳化硅喷嘴
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

脱硫管道喷嘴 碳化硅涡流喷嘴 脱硫除尘喷嘴喷头我们是生产厂家，可加工定做，发货及时，相对于市场上的虚格，请您无需质疑我们的产品质量，凡运输过程中出现商品损坏有我方承担补发新品，质保一年

产品特点：

涡流喷嘴是一种空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为60度-170度。在3bar压强下，液体流率范围为5.5—4140升/分。这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道设计，可以程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到流量。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。一般应用：废气洗涤，气体冷却，洗涤与漂淋过程，防火灭火等。典型应用实例：-清洁，去污-气体冷却-化学制造-潮湿-加湿。

陶瓷喷嘴，雾化喷嘴，空心锥碳化硅喷嘴，螺纹喷嘴。

烟气脱硫喷嘴，脱硫塔喷嘴是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为50°-170°。在3巴压强下，液体流率范围为5.5-4140升/分。这种结构紧凑的喷嘴有着不堵塞的无内芯直通式流道设计，可以程度地减少液体阻塞，碳化硅喷嘴厂家，使液体在给定尺寸的管道上达到流量。常规的实心喷嘴内部都有一个叶片，让液体通过叶片的导流作用形成同是顺时针或者逆时针方向的流动，并且由于水压的作用使液体产生离心力，从而产生锥形的喷雾。

螺旋喷嘴则不同，螺旋喷嘴是一种典型的撞击式分散喷雾，喷嘴内部没有结构，是一个畅通的通道，水流是通过撞击螺旋的分层界面，从而产生分层喷淋。

常规120度的螺旋喷嘴都有3至4个喷淋的分层界面，部分其他角度甚至有很多层的分层界面。喷淋的效果就是：每一个界面都形成一个锥形喷淋面，试想想，碳化硅喷嘴，一个螺旋喷嘴少则3-4个锥形喷淋面，多则6-7个喷淋面，这又是普通实心锥形喷嘴效果的多少倍呢？

就喷射角度来说，螺旋喷嘴有60度、90度、120度、150度、170度等；就喷雾模式来说，螺旋喷嘴有空心锥形直喷、实心锥形直喷、空心锥形切向型、空心锥形双喷等；就尺寸大小来说，螺旋喷嘴从1/4英寸至4英寸；就流量大小来说，3公斤压力下5.5升/分钟到4140升/分钟；就材质来说，螺旋喷嘴有PP、PVC、尼龙、PE、赛钢、PVDF、PTFE、TELFON、F4、陶瓷、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、碳化硅等。

烟气脱硫喷嘴，脱硫塔喷嘴广泛应用于环保领域，废气脱硫、气体冷却、蒸发冷却、洗涤与漂淋过程、除尘、防火灭火、环保化工行业、脱硫塔脱硫、气体洗涤、陶瓷厂除尘塔、垃圾焚化厂、炼钢转炉中烟道除尘降温、脱硫、除尘、洗涤、冷却、消防、清洁，去污、气体冷却、加湿、脱硫除尘、喷腐蚀性液体等。

北科环保设备有限公司提供山东、潍坊、高密碳化硅脱硫喷嘴厂家北科机械。

脱硫喷嘴的选择 浆液本身要求喷头能耐腐蚀。但由于喷嘴处压力较高，法兰式碳化硅喷嘴，流速较大，内部要求能耐磨蚀，表面要求能耐冲刷(因为有上层浆液喷下)。故喷头材料要求全部用碳化硅制成。这种大流量的漩流雾化喷头国内制造质量还达不到要求，国外已有工厂生产。该喷头上一层是单喷，下面2~3层均采用上下同时喷的形式，一般是上喷角度为20°。流量占该喷头总量的70%，下喷角度是90度，流量占30%，近塔壁的均用上下喷角为90度的喷头。这种喷头有法兰连接和丝扣连接，承插连接三种，如喷浆管用frp材料，则应用后两者连接方式，如用钢管内外橡胶，则只能用前者。

北科环保-中国创新企业(图)-法兰式碳化硅喷嘴-碳化硅喷嘴由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北科环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张工。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。