

国标盲板生产厂家

产品名称	国标盲板生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 盲板使用：盲板用于起隔离、切断作用的。由于其密封性能好，对于需要完全隔离的系统，一般都作为可靠的隔离手段。盲板就是一个带柄的实心的圆，用于通常状况下处于隔离状态的系统。而8字盲板，形状像8字，一端是盲板，另一端是节流环，但直径与管道的管径相同，并不起节流作用。8字盲板，使用方便，需要隔离时，使用盲板端，需要正常操作时，使用节流环端，同时也可用于填补管路上盲板的安装间隙。另一个特点就是标识明显，易于辨认安装状态。应用范围：锅炉压力容器、石油、化工、造船、冶金、机械、食品等行业。法兰连接是管道施工的重要连接方式。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、橡胶垫、高压石棉垫到金属垫都有。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。

法兰连接是管道施工的重要连接方式。板（法兰盖）。八字盲板不带螺栓孔，仅仅是两片法兰之间阻隔用，如果需求试压，该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或许法兰盖选择八字盲板保护过程中具有可拆装性，保护和使用操作简单，在厚度决定保护过程中不断的使用，保证主要的条件和衔接特性。与相应压力下的法兰或法兰盖不一样，可用下表中第二项周边固定、受均布载荷效果的平板应力核算，可根据尺度、许用应力求出所需厚度 h ，若长期使用还应加上腐蚀裕量。八字盲板建设保护过程中遵循主要的标准，在衔接和使用过程中根据主要的尺度和压力情况确定，满意主要的条件。国标法兰一般用途：
1.系统类介质管道如蒸汽吹扫用管道和油品类工艺介质管道之间起到稳妥的隔离作用，这时，8字盲板应安装在靠近系统介质管道的一侧。当然为了8字盲板的在线拆卸，在靠近工艺介质管道侧应有闸阀隔断，这样的8字盲板一般标志为常关。
2.进出装置的可燃或有毒

介质管道应安装双闸阀，在双闸阀间安装8字盲板，这样的8字盲板一般标志为常开。3.装置内在开车的时候会用到，开车正常后不再通过介质的管道应安装闸阀，8字盲板安装在正常五介质流通的管道侧，8字盲板一般标志为常关。选用8字盲板应该注意和夹持它的法兰匹配，夹持用的螺栓长度应根据盲板厚度适当加长。加装8字盲板的作用只有一点：做到的切断。也就是在重要部位。虽然有很多地方都有阀门，但是阀门的可靠性是很难把握的。