

华普高压热缩套管 低压热缩套管 热缩套管 热缩管

产品名称	华普高压热缩套管 低压热缩套管 热缩套管 热缩管
公司名称	乐清市华普热缩材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市七里港工业区
联系电话	0577-27876378

产品详情

供应华普高压热缩套管 低压热缩套管 热缩套管 热缩管

热缩套管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管，也可以叫做EVA材质的。性能:具有低温收缩、柔软阻燃、绝缘防蚀功能。广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护，金属管、棒的防锈、防蚀等。电压等级600V。高分子材料随着温度由低到高要经历玻璃态—高弹态，玻璃态时性能接近塑料，高弹态时性能接近橡胶。热缩管所用材料在室温下是玻璃态，加热后变成高弹态。使用:生产时把热缩管加热到高弹态，施加载荷使其扩张，在保持扩张的情况下快速冷却，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。在使用时一加热，它就会变回高弹态，但这时载荷没有了，它就要回缩。乐清市华普热缩材料有限公司，上海朗普热缩材料有限公司是专业生产辐射交联热缩材料，低温阻燃热缩套管，高低压热缩母排保护套管，电力电缆热缩附件，硅橡胶冷缩电缆附件，硅橡胶冷缩电缆附件，硅橡胶电气接点防护盒，T型电缆插头，电力设备绝缘护罩和塑料制品等高新技术产品的企业。产品应用于电力，造船，通讯，电子军工，汽车，矿山，石油化工等行业。总公司位于上海市松江区石湖荡工业区。电话0577-27876378，18357776679 本公司拥有先进的生产设备和雄厚的技术力量，并得到了众多科研单位及有关专家的指导和支持。有完善的设计制造，检测和开发能力，产品经国家电力工业电气设备质量检验检测中心检测合格，符合JB8144-95标准要求。产品具有优越的性能，安装方便，耐老化，适应高温和高寒条件下使用等优点，产品远销国内外，竭诚欢迎广大客户光临惠顾。