

# 山西长治重钢别墅设计太原天源之家建房速度快

产品名称	山西长治重钢别墅设计太原天源之家建房速度快
公司名称	山西天领源建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山西省临汾市尧都区刘村镇北刘村水道南街98号 (注册地址)
联系电话	16634449068

## 产品详情

重钢别墅内外墙体以U型和C型重钢材料通过自攻自钻螺钉连接成墙体框架,龙骨之间间距为2英尺(约61cm)。内墙材料为纸面石膏板,框架外侧依次为多层胶合板(或刨花板)、防水油毡、铁丝网、混凝土砂浆。或者在防水油毡外钉制成型木板条或化纤复合条板,墙体中间为玻璃纤维棉(隔热棉)。

无梁无柱,增大可利用空间,大大简化装修流程,同时材料、用工成本可节省许多。出产建造重钢别墅主要有四大构造:轻型钢架构造、墙体构造、楼板构造和屋面构造。

重钢别墅自重轻,仅为砖混结构房屋的五分之一左右

重钢别墅自重轻,仅为砖混结构房屋的五分之一左右,钢筋混凝土结构房屋的八分之一左右,因此可大大降低基础建造成本,重钢结构房屋基础一般采用条形基础即可。重钢屋架由各种重钢构件组合拼装而成,一般有三角屋架和T形屋架,可以轻松灵活实现各种复杂的屋面造型。一般屋面采用多彩沥青瓦,具备优良的防水功能,凸显美观和品质。可能很多人都不知道,现在我们平时看不到住宅开始启用重钢结构建造,目前为

止,已经出现了很多重钢房屋,重钢别墅,这种重钢结构的建筑越来越吸引大家来使用建造了,大家在向别人推荐的时候会更多的选择这种新型结构的房屋,而不是传统的砖混结构的房屋,而且这种新型结构不负众望,发挥着很多优势,具有很多的特点。

重钢别墅墙体厚度仅为传统砖混结构建筑的1/2

重钢别墅经过一段时间的发展,现在在我国已经获得了不少人的认可。但是,还是有很多人对其存在质疑,包括隔声效果问题。今天,重钢别墅厂家就这一问题为您进行解答。也传统砖混结构建筑相比,重钢别墅的墙体厚度仅为传统砖混结构建筑的1/2,这是人们对其隔声效果存在疑问的主要原因。重钢别墅厂家建造别墅时使用的是多层板材复合墙体,这是墙体厚度小的主要原因,而且这种建造选择其实使用了不同材质、厚度和多层结构,更能实现良好的隔声效果。举个例子来说,重钢别墅厂家建造的别墅外墙外层以内外墙装饰保温一体化板为主,内层是带有涂装的石膏板,中间层是两层防火岩棉保温材料,这些都能消耗声音穿透墙体的能量。也就是说,声音通过这些材料进入别墅中的人耳中时,能量已被降低,从而也就实现了隔声效果。另外,大部分重钢别墅外墙隔声量大于55分贝,室内墙体有不同构造可选择,隔声效果为66分贝,远超国家五酒店隔声标准,您可以放心选择。