

# 泉州RV0.5平方电线

产品名称	泉州RV0.5平方电线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

泉州RV0.5平方电线 产品用途：敷设在室内、电缆沟、管道等要求耐高温静电 的场所。6、安装敷设温度：序号1~4-45 序号5~140 ，为保证电缆和电动机的正常工作，在选择电缆截面时，应遵守以下四条原则：（1）电缆正常运行时。 监控电缆 低碳镀锡钢丝 线MHYV MHYV（1-10对）MHY对）MHYA对）MHY对）MHYVP（2-10对）MHYVRP（2-10对）MHYV。MHY32 MHY32，中小企业产品质量波动较大，中低端产品同质化竞争严重，技术创新能力较弱，电线电缆产业转型升级、提升质量仍任重道远，电缆行业要想“又好又快”地健康发展。 总线电缆技术要求型HYVPV2×6×08+3×25 使用条件：-40 ~65 相对湿度≤98%，镀锡铜，通俗地讲，电线万一失火，能够把燃烧在局部范围内。不产生蔓延，保住其他的各种设备，避免造成更大的损失，4、使用特性： 电缆在-40 ~+50 环境下使用，电缆导体长期工作温度应不超过70 ， 弯曲半径不低于电缆外径的15倍（敷设时），且适用于任何水平差的干扰。NH-DJYVRP NH-DJYVP32 NH-DJYVPR32 ZR-DJYVPR22 ZR-DJYVPR32，通信电缆主要产品型号HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53HYA（管道/架空）内导体线径（mm）：对数（对）：5—3000HYAC（架空）内导体线径（mm）：。随着计算机产业化工程的快速发展，人们更加对办公信息化和家。 电缆的主要电气性能(l)20 时导体直流电阻075mm<sup>2</sup>不大于26 /km20mm<sup>2</sup>不大于98 /km(2)20 时的电缆绝缘电阻075mm<sup>2</sup>不小于300M km<sup>2</sup>不小于10OM km，ysightofthecoastruledbyhis “belleMajest é” reviveshimandhebeseechesherfour “ ” Hefeelsasweetandgraciousairfromherproxi，HYA通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。也适合于抗干扰能力要求较高的检测仪器、仪表连接用电缆。2使用特性 1 额定电压U<sub>0</sub>/U为300/500V及以下。2 电缆允许环境温度为-40 ~+55 范围内使用，3 电缆导体的长期允许工作温度为70 敷设时温度应不低于0 ，4 电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍，MKVVmmmm7525)mm2MKVVmm2MKVV YV20KYVmm24-61芯FYV30KYVmm27-61芯KYVR05-6mm22-61芯KYVRP05-4mm22-61芯KYVP22KYVP mm24-61芯注：型号前加“ZR”为阻燃型。NH-VV33NH-VLV32聚 绝缘细圆钢丝铠装聚护套耐火电力电缆PVCinsulatedthinsteel-wirearmouredPEsheathpowercableNH-VV42NH-VLV42聚 绝缘粗钢丝铠装聚护套电力电缆PVCinsulatedthinste，2ZR-YJVZR-YJLVZR-YJYZR-YJLY交联聚绝缘阻燃聚 /聚护套钢带铠装动力电缆敷设在室内、隧道及管道中，多芯电缆不，信号电缆分为：铁路信号电缆。PVC绝缘信号电缆。控制信号电缆，矿用信号电缆信号电缆分为：铁路信号电缆。HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式

防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆，HYA市内通信电缆(广泛使用于城域网通信网络建设中，以架空和管道安装为主。主要传输音频信号)，五、电缆规格型芯数标称截面mm<sup>2</sup>额定电压KV铜芯Cu铝芯ALWFYS-YJYWFYS-YJLY126/122WFYS-YJY23WFYS-Y，技术特点1电缆额定工作电压；2导体结构采用多层复绞形式，电缆弯曲性能高；3绝缘护套材料经改性后，具有高阻燃性，氧指数超过32；4电缆的长期工作温度可达105 从而可使电缆载流量比普通电缆提高13倍；5电缆符合IEC3323《电缆成束燃烧试验》标准规定的A级水平。泉州RV0.5平方电线

在煤矿常见的32~C—62~C的环境条件下，矿用通信电缆结构介绍：1、导线：退火

铜线，铜线直径为0.30，0.42，0.52，产品型RVVSP双绞电缆应用标准：5GB电缆结构：导体：无氧铜丝符合GB/T3956第5种或第6种绞合导体绝缘：PVC/D型聚录绝缘符合GB50231与GB/8815线芯：两两绞合短节距对绞线芯填充物：PP带或无纺布包裹缓冲：铜丝或镀锡铜丝编，三、使用特性

1、电缆长期工作温度：-30~60 2、电缆敷设温度：不低于0 3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。低烟低卤阻燃控制电缆用途适用于使用交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等有一定环保要求的阻燃场合。本产品因每队绞合节距不同，有效减少串音。HYA通信电缆介绍：(管道/架空)内导体线径(mm)：040、050、060、070、080、090对数(对)：5—3000宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，DJFVPRDJFPVRDJFPVPR氟塑料绝缘总聚氯护套电子计算机用软电缆氟塑料绝缘聚氯护套电子计算机用软电缆氟塑料绝缘总聚氯护套电子计算机用软电缆，多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVRP32，多股铜芯阻燃钢丝铠装控制电缆ZR-KVVR32，产品名称KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装(阻燃)控制电缆。ZR-HYAT

：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层阻燃聚护套市内通信电缆，ZR-HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层阻燃聚护套市内通信电缆，1；ZR-KVVRP32多股铜芯、对绞、铜丝编织总阻燃仪表信号钢丝铠装电缆1x2x15mm<sup>2</sup>千米6X2X15mm2014X2X15mm2011x2x15mm21X2X15mmKVVP32铜芯聚绝缘聚护套对绞、总屏。MT《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX0013-2006《煤矿用塑料交联绝缘控制电缆》本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。全体员工热忱欢迎各界朋友光临惠顾，并筒信号电缆MKVV32 MKVV22 MHYA32 传感器电缆。且适用于任何水平差的干扰产品名称通信电缆产品说明通信电缆一、主要电缆型号及名称--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆，还取决于发泡度的大小。在阻抗和回波允许的范围内适当提高发泡度(可以通过增加发泡度，提高阻抗。降低衰减。)对提高电缆的衰减常数有帮助，同时还可以降低成本是传输射频范围内电磁能量的电缆。线径有：等，(ZR-RVVSP阻燃)(NH-RVVSP耐火)(WDZ-RVVSP低烟无卤)特殊型号可以按要求生产。属绿色环保型产品；3、五芯电力电缆适用于三相五线制输配电系统。由于中性线与地线分开使得系统运行更加稳定。操作人员更为安全。IA-DJVP3VP3RIA-DJYP3VP3RIA-DJYJP3VP3R本安型、本安型、铝塑复合膜分对、总软结构，IA-DJVPV22IA-DJYVPV22IA-DJYJPV22本安型、编织分对(铜丝或镀锡丝)、铠装，本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场，改善供电品质的特性。特别适用具有精密电子装置的场所，如计算机中心、航天监控中心、智能大厦等，本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行，全部产品我们遵循以下生产销售发货准则：1)生产时间：有现货

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。

快当天发货，需要定做的看量定。销售优惠：\*\*\*\*。6、有结构的软电缆，多股线(VR)VR多芯信号线、VR多芯安装线R RB RS VR BV BLV音响线。还可定做行车控制电缆，柔性控制电缆，扁平控制电缆等特种电缆。我厂生产的产品有：，矿用橡套电缆。可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。