

APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材

产品名称	APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

产品简介

APF-2000W压敏反应型高分子湿铺防水卷材是以聚酯膜为增强材料,以含有活性助剂的聚合物改性沥青为涂盖材料,上下表面覆以防粘隔离材料制成的一种增强自粘卷材。它采用湿铺法使卷材压敏反应胶与水泥凝胶产生交联啮合的化学反应,犹如在基面上生成一层强有力的防水皮肤,该皮肤与基面不易脱开,能确保满粘不窜水、防水效果持久可靠。

产品特点

压敏胶层，物理卯榫

化学交联，实现满粘

专利升级，成本降低；性能提升，高性防水效果

高分子胎，质地柔软；尺寸稳定，性能更好

底层使用，湿铺施工；上下满粘，应用广泛

执行标准

GB/T35467-2017《湿铺防水卷材》H类

适用范围

广泛运用工业、民用建筑地下工程、屋面工程

产品规格

型号H产品构造

双面（D）厚度（mm）1.5、2.0

运输与存储

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂。

避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于45℃，立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层。

运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。

在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起为一年。