

# 提供污水处理玻璃钢拍门水处理不锈钢拍门河道铸铁拍门找全方机械

产品名称	提供污水处理玻璃钢拍门水处理不锈钢拍门河道铸铁拍门找全方机械
公司名称	邢台全方机械厂
价格	1200.00/标准
规格参数	
公司地址	邢台河北省新河县开发区西区
联系电话	86-03194785900/4761379 13703195171

## 产品详情

提供 污水处理玻璃钢拍门 水处理不锈钢拍门 河道专用铸铁拍门找全方机械邢台全方机械厂是一家从事水工机械研发、生产、销售一体化服务规模型企业。我厂拥有精良的生产设备、雄厚的技术力量、完善的检测手段、健全的质量保证体系、产品结构合理、性能可靠、品种齐全、各项技术指标均达到行业标准。主导产品：（1）LQ型螺杆启闭机系列 手推带锁式：0.3T-3T 侧摇带锁式：0.3T-5T 手摇式：3T-20T 手电两用式：3T-100T（单吊点、双吊点）（2）QPQ、QPK、QPG、QH型卷扬式启闭机系列，并有单吊点、双吊点和配有电驱动移动式，根据用户要求加手摇设置，产品吨位为：6T-125T可与平板、弧形闸门配套使用。（3）闸门系列：有钢结构闸门和铸铁闸门两种型号。钢结构闸门以优质钢板为基材、采用橡胶止水（可为闸门表面进行喷沙、喷防腐金属涂料。产品可根据用户要求提供图纸生产）。铸铁闸门为：平面铸铁闸门、弧形铸铁闸门、高压铸铁闸门、拍门、潮门。可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。

拍门应垂直安装在设有地脚螺栓的钢筋混凝土框上，框面应用200号水泥砂浆找平、抹光。2、混凝土框应与箱涵基础做成整体，框架应有足够强度，地脚螺栓应预埋并保护好螺纹不被损伤。3、地脚螺丝的布置应以垂直线为基准。4、在拍门四周应留有500mm安装空间（拧紧螺丝）。5、在拍门盖下方设置沉砂池（槽），在拍门盖开闭范围内应无障碍。三、安装：1、清理干净框梁上的水泥、杂物、油污，涂上耐水密封胶泥（或胶垫），将拍门安装于框梁上的地脚螺栓上，并对称均匀地多次拧紧螺母，边拧边检查拍门盖与拍门座密封面情况，拧紧全部螺栓后，拍门盖应能开闭自由，无卡阻现象，密封面应无间隙。2、地脚螺栓、螺母、垫片应采用镀锌件或不锈钢件，或者安装完后刷二遍防腐涂料，每根地脚螺栓配螺母、平垫、弹垫各一个。3、地脚螺栓分布应以垂直线为基准并伸出基础平面一定长度。4、拍门安装时，轴线应水平，水平基准线可按拍门内管底轴线方向定。5、复合材料拍门也可以用种植螺栓、膨胀螺栓安装、固定。在平整的混凝土框面上按拍门法兰螺孔位置画出钻孔位置，按种植螺栓、膨胀螺栓的规格大2mm的钻头钻孔，加入化学药剂，螺栓固化后即可安装拍门。（其具体操作见种植螺栓说明）6、安装混凝土浇筑式拍门时，用支撑物固定好拍门，并使其中心线略为往上翘起1~2°，