

15寸高亮液晶屏 1024*768 1000亮度

产品名称	15寸高亮液晶屏 1024*768 1000亮度
公司名称	深圳市中星显示有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品型号:ZX15-1000 面板亮度:1000 分辨率:1024 × 768
公司地址	光明区马田街道新庄社区华发兴发路C栋202
联系电话	0755-21061241 18820981949

产品详情

系统类目：LCD/OLED/EPD面板模块 > TFT-LCM液晶模组

产品品牌：中星显示

产品系列：15寸高亮液晶模组

产品型号：ZX15-1000

关键描述：15寸TFT液晶显示屏 1024*768 1000亮度 20PINS

LVDS 高亮液晶屏 工业液晶屏

产品类别：图形型

产品标签：[彩色TFT液晶屏](#)，

[宽温液晶屏](#)，

[高亮液晶屏](#)，

[阳光下可视液晶屏](#)

应用产品：工业

产品组成：液晶模组
面板尺寸：15"
分辨率：1024 × 768
宽高比：4:3 (宽:高)
物理形状：平面矩形
显示尺寸：304.128 (宽) × 228.096 (高) mm (A.A)
外观尺寸：253.5 (宽) × 326.5 (高) mm
厚度：11.8 mm
面板类型：a - S i

液晶态家族：TN软屏
偏光片：透射式
面板亮度：1000 (Typ.)
透射对比度：700:1 (Typ.)
可视角度：80/80/80/80 (左/右/上/下)
视角：全视角
显示颜色：262K/16.2M
背光类型：WLED
D

信号类型：LVDS
信号脚数：20 Pins
触摸屏：无触摸
工作温度：-20 ~ 70 °C
存储温度：-30 ~ 80 °C

采用[天马](#) 推出的一款采用a-Si

TFT-LCD技术的[15.0英寸](#)

液晶玻璃，搭配高亮背光，含LED驱动器背光驱动，无触摸。180度翻转显示，6/8位灰阶可选，表面雾面。它的工作温度为 -20 ~ 70 ° C，存储温度为 -30 ~ 80 ° C，耐振动性为1.2G (11.76 m/s)。此型号适合应用于[工业](#)。显示分辨率为[1024\(RGB\) × 768](#) (XGA)，宽高比为4:3 (宽:高)，像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为304.128 × 228.096 (宽 × 高) mm，表面处理为雾面，采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口，总共20 pins，驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。