

# 畜牧业养殖通风窗 PP通风窗 作为鸡舍的通风设备

产品名称	畜牧业养殖通风窗 PP通风窗 作为鸡舍的通风设备
公司名称	青州市益青模塑制品厂
价格	60.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市海岱北路2668号
联系电话	86-05363521693 18353657050

## 产品详情

青州益青畜牧养殖通风窗采用优质工程塑料制造，耐用程度高，抗老化性强，有三种可选规格：  
FC-600(可配挡风板)，外形尺寸：600×325×160mm；安装尺寸：550mm×260mm  
FC-690(透光、遮光两用)，外形尺寸：690×310×240mm；安装尺寸：650mm×250mm  
FC-645(可配导风板)，外形尺寸：645×310×150mm;安装尺寸：600mm×250mm  
通风窗外型尺寸：宽600mm，高325mm，厚160mm 采用优质工程塑料制造，耐用程度高，抗老化性强；  
封闭严密，开启灵活，外口带有防鸟网； 质优价廉，适用于标准化畜禽舍。产品特点:每组通风窗可以同时打开三个角度，通风更均匀。靠近风机的进风窗开启小些，远离风机的开启大些，实现通风均匀；进风窗的开闭采用塑料小轮，滚动摩擦，阻力小；塑料窗体含抗紫外线的原料，使用寿命更长；进风窗弹簧为不锈钢材料，结实耐用。通风窗控制装置:自动控制：由环境控制器根据鸡舍设定的压力差，控制电机工作拉动进风小窗风门的开口大小，自动达到鸡舍设定的压力差要求。手动控制：由操作人员观察鸡舍的负压表，手动操作绞车，直至达到压力表的设定值，或由操作人员凭经验控制。进风窗安装参数:安装小窗的一侧墙壁必须保证同一平面；小窗下方15cm高度内必须为可固定膨胀螺栓结构不可采用空心砖；为防止雨水倒灌，小窗洞口下沿内侧高于外侧。