

电话调音台接驳器 电视电话会议机 电话会议耦合器 北京

产品名称	电话调音台接驳器 电视电话会议机 电话会议耦合器 北京
公司名称	北京屈氏普华商贸公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国北京市丰台区东管头甲3号
联系电话	010-83029375 13811585002

产品详情

电话调音台接驳器为无源机型，不需内装电池和(外接)外加电源，只要插上电话线并联一台电话机，接上功放、调音台、音箱、话筒等就可以组成一套高品质的电话会议系统。本机采用防振鸣、防啸叫技术和专业的通讯套件设计而成，具有音质清晰、性能稳定、安装使用维护简便等优点，是召开电话会议的理想设备。外壳采用19英寸标准机箱，铝合金面板。可以放到19寸标准机柜中使用，也可以放在桌上使用。

本机可以将您的电话机升级为专业的会议电话，使用超方便！费用低廉，特别适合中小企业、接警中心、培训机构（远程电话培训）、物流公司等召开电话会议使用。能让人获得身临其境般的使用体验，可以为您加强协作，提高工作效率，增强灵活性，缩短决策时间，降低成本，改善方方面面的关系。使用她，可为您节省开支。

本机也可作为电话音频连接器、录音棚、电台电视台热线电话、远程电话指挥调度、电脑电话连接、网络与电话共享音频，还可利用GSM/CDMA无线接入设备与电话会议通组合形成的一款无线电话会议扩音耦合系统。适用于不方便敷设电话线的场合。

2009年9月4日在东海海域举行的最大规模的海上搜救演习，用的就是此款电话会议耦合器，它将各舰艇、飞机上传来的语音传到指挥大厅，实现实时交互式指挥控制。

本产品在中南海弱电中心、总参谋部、二炮、北京军区特种部队等线路及新华社、交通部、北京市检察院、北京市政管委、清华大学等单位也得到了推广。

本产品还成功运用在沃尔玛有限公司、日本伊藤忠商事株式会社、德勤国际会计事务所、中国交通建设集团、路桥集团、联想集团、中航科工集团、中国飞行试验研究院、石油勘探开发研究院、中国铝业集团、中石油应急通信、南水北调信息中心、太平洋证券、中国电子系统工程总公司、国贸中心、国旅集团海外经济合作公司、北汽集团、东方航空公司、燕山石化、北京教育电视台、北京燕京啤酒厂、北京太极计算机股份有限公司、北京市肿瘤医院、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、中关村多家系统集成商等。

本产品在上海钢联电子商务股份有限公司、奥林巴斯（北京）销售服务有限公司上海分公司、上海三得利光明啤酒有限公司、路桥华南工程有限公司、深圳海联讯科技股份有限公司、广东东莞华清精科通风设备有限公司、广东珠海市新泰机电有限公司、青岛国家电网公司、青岛三元国际贸易有限公司、青岛国风药业股份有限公司、山东莱阳中外运储有限公司、杭州西湖汽车零部件集团、浙江宁波科瑞生物工程有限公司、合肥四诚信息科技有限公司、合肥华迪信息技术有限公司、广西贵港东南计算机网路有限公司、重庆丰涪高速公路发展有限公司、河北煤炭科学研究所、河北廊坊消防大队、江西钨业集团有限公司、江西川如科技有限公司、西藏证券交易所、西藏日喀则公安边防支队、新疆伊吾县人民武装部、新疆奎屯公安局、南京28研究所、江苏泰州海陵消防大队、贵州讯通通信工程有限公司、湖北东润科技有限公司、河南洛阳铁路公安处、吉林松原市热电有限责任公司、吉林修正科技有限责任公司、天津中石化四公司、辽宁邮电规划设计院等单位也成功安装应用。

二、主要技术指标：

机箱规格尺寸：

规格：19英寸标准1u机箱

尺寸：长484*深200*高44.5

材质：铝型材+铁板

卡侬接口（适合电话会议、视频会议、音响工程）

3. 莲花插座输出（适用于电脑音箱、功放等输出设备）
4. 电话线输入电压：-48V、-24V
5. 话筒插口输入电平：-28dB
6. 发信输出电平：+4 dB ~ -13 dB
7. 收信允许接收最低输入电平：-10 dB
8. 频率衰减特性：300Hz ~ 3400Hz频段内，与800Hz时的电平比较，偏差 +1.5 ~ -0.5 dB。
9. 通路非线性失真系数：
发信 3%（正常电平，400Hz时测试）
收信 5%（额定输出频率，400Hz时测试）
10. 外线端接口标准阻抗:600
11. 收、发信杂音防卫度 52 dB
12. 使用环境：
 - 1) 环境温度：-15 ~ 40
 - 2) 相对湿度：不大于80%（在+25 时）
 - 3) 环境噪声： 60dB