

玻璃屋顶安装轴流风机 保定屋顶轴流风机 优扬通风器

产品名称	玻璃屋顶安装轴流风机 保定屋顶轴流风机 优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

屋顶轴流风机

屋顶轴流风机，t35玻璃钢屋顶轴流风机，机体产生负压，
屋顶轴流风机，机体产生负压，压力：低压风机 配套电机功率：320（kw）
屋顶轴流风机，机体产生负压，涡轮头材质：不锈钢 材质：不锈钢风机 气流方向：轴流风机
重量：15（kg） 型号：400 转速：3860（r/mim） 适用范围：屋顶

材质：不锈钢风机 气流方向：轴流风机 重量：15（kg）

型号：400 转速：3860（r/mim） 适用范围：屋顶

车间内部与室外有温差或外界自然风，涡轮风机就可以保持24小时旋转排气。此外涡轮风机内部特别设计切风叶片，使热气及臭气产生旋涡式上升形态，使厂房内通风顺畅。

施工结束后，室内温度即可比未施工前下降5度左右。

屋顶轴流风机

自然通风是根据空气热力学原理，玻璃屋顶安装轴流风机，靠室内外热压差，辅之以自然风，在无需电力驱动的情况下持续不断地将室内空气排出室外，同时使室外新鲜空气不断流入，保定屋顶轴流风机，从而促进和改善室内温、湿度状况。由于这是一种节能的通风方式，防腐防爆屋顶轴流风机，因此，《采暖通风与空气调节设计规范》G50019-2003中第5.2.1条规定：消除建筑物余热、余湿的通风设计，应优先利用自然通风。

屋顶通风器也叫屋顶自然通风器和屋面自然通风器的设计和工作原理，主要围绕着空气动力学风载体型理论“风作用于物体时，迎风面为压力，背风面及顺风向的侧面为吸力”而展开的，同时结合建筑结构力学，经过无数次的测试和改进，形成目前比较完善的产品。

屋顶通风器也叫屋顶自然通风器和屋面自然通风器的设计和工作原理，主要围绕着空气动力学风载体型理论“风作用于物体时，迎风面为压力，背风面及顺风向的侧面为吸力”而展开的，同时结合建筑结构力学，经过无数次的测试和改进，形成目前比较完善的产品。

玻璃屋顶安装轴流风机-保定屋顶轴流风机-优扬通风器由山东优扬通风设备有限公司提供。玻璃屋顶安装轴流风机-保定屋顶轴流风机-优扬通风器是山东优扬通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。