

# 矿用电话扩音对讲设备 农村广播扩音设备 超级大喇叭 北

产品名称	矿用电话扩音对讲设备 农村广播扩音设备 超级大喇叭 北
公司名称	北京屈氏普华商贸公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国北京市丰台区东管头甲3号
联系电话	010-83029375 13811585002

## 产品详情

智能抗噪音电话机采用数字降噪信号处理、语音降噪处理技术，抗噪声功能可在120dB高噪音恶劣环境下清晰通话。具有智能滤除现场噪音功能，不会将现场的噪音传到对方。使双方清晰通话。并且具有智能抗噪、智能扩音、自动开机、自动挂机、无人值守、群呼、单呼等特点。可与交换机、调度机、集团电话连接使用，兼容性好、性能稳定、可靠；具有有线、无线扩音呼叫，智能扩音，智能抗噪，自动开机、自动挂机，无人值守，群呼、组呼、单呼等特点。按照指令自动开机、自动挂机，自动扩音，双工对讲、防尘、防水等功能，特别适用于冶金、隧道、矿山、化工、煤炭、水泥、纺织等噪音大的现场。

### 主要特点：

- 1.所有接插件全部用专业的端子压接设备压制而成。
- 2.外壳采用模块化结构设计钢板拉伸成型，外观精美，流线型，具有防水、防尘、防破坏性能，表面烤漆、丝印，适应全球性各种恶劣气候，手柄采用特种工程塑料，抗敲击、抗拉、抗腐蚀。
- 3.壁挂式安装，采用新开发叉簧开关机构，话机上无任何可动零部件
- 4.拨号键盘采用防水密封金属键盘，坚固耐用。

- 5.按照指令自动开、关机，自动扩音，智能抗噪；标准扩音功率15-25W。
- 6.群呼、单呼、双工对讲。可用于大范围的广播找人。
- 7.超长时间录音8000小时以上。
- 8.广播配置可以是[号角喇叭](#)，也可以是[壁挂式音箱](#)，适用于各种场合。
- 9.具有多种款式：墙挂式、室内机、室外机、台式机。
- 10.连线非常简单，只要将电话线和喇叭线接到相应的位置，插上220V市电即可工作。
- 11.体积：310×220×80（mm）重量：6KG。

## 主要功能：

### 扩音呼叫功能

当有用户呼叫智能抗噪扩音电话时，被叫智能抗噪扩音电话自动打开，在自动打开的同时，被叫智能抗噪扩音电话向主叫用户发送接通证实信号音，主叫用户此时的通话内容将在被叫智能抗噪扩音电话上被扩音播放。

### 自动开、关机功能

该机能自动识别自身工作状态。当用户呼叫智能抗噪扩音电话时，被叫智能抗噪扩音电话自动开机进行扩音对讲，用户对讲完毕后关机，智能抗噪扩音电话能自动关闭系统并转入守候状态。

### 抗噪功能

可在背景噪声高达120dB的环境中清晰通话。

### 全双工扩音对讲功能

当智能抗噪扩音电话在自动摘机状态时，拿起手柄可进行全双工通话。

### 防尘、防潮、防水、防雷击功能

### 耐高温、耐高压功能

## 脉冲、音频拨号功能兼容

### 免拨号功能

摘机后不用拨号即可与调度呼叫中心通话，此功能特别适合高速公路、厂矿企业、隧道等需紧急呼叫的场合。

### 多级功率放大功能

扩音功率可根据使用的现场环境选择，功率可分为：15W--25W。

具有工业公共广播系统功能，可与计算机、CD、VCD的放音设备连接播放背景音乐。

### 实时录音功能

本系统具有智能数字录音功能，可以实时录制系统内所有的通话内容，可方便查找事故发生的原因，可以录制通话时长、来电号码、去电号码等。可保存录音内容的时长为8000小时以上。

可通过GSM、CDMA和专用的无线通讯网络进行通讯，从而实现无线抗噪双工扩音对讲。

### 主要技术指标：

1. 音频输出功率：15-25W

2. 扬声器阻抗：4 - 16

3. 现场供电电源：~ 220V ± 10%，50HZ

4. 电话线：-DC48V, -DC24V

5. 信号音频率：400HZ -450HZ

6. 铃流:

电压：AC90 ± 15V

频率：25HZ

7. 信号线最大回阻 2K

8. 信号线间绝缘电阻 > 50 K

9. 信号线间最大分布电容 0.5uf