

# 四川物资回收站立式打包机 蕾特打包机

产品名称	四川物资回收站立式打包机 蕾特打包机
公司名称	宁津县蕾特打包机械厂业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州宁津县东部新区工业四路与居然街交叉口东南角鑫衡建材院内C3号厂房
联系电话	13869268889 13869268889

## 产品详情

液压打包机系列性能特点：

广泛应用于各种塑料制品、印刷品、铜材等废旧物料的回收单位。本产品可将回收物料进行大批量集中压缩、打包处理，快速、简便。对于回收的各种塑料瓶、罐等材料，压缩后更加方便破碎机进行破碎，大幅度提高破碎效率；而且散装物料打包处理后压制成块状，大大节约搬运人力物力，减少运输费用。

20吨单缸废纸打包机性能：

类型：20T立式打包机

功率：7.5KW                      适用对象：废纸

重量：120-200斤                包装类型：捆

外形尺寸：1450\*650\*2750MM    动力类型：液压

打包铁线：直径2MM

打包机原理特点：

- 1、该机采用新型集成线路，接入式PC板控制整个打包动作 超低音设计；
- 2、整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力；
- 3、捆包速度快、每条捆包仅需2.0秒；瞬时加热，5秒钟内可使加热片工作，进入打包状态，省电实用；

- 4、捆包动作完成后60秒内停机处待机状态，小型全自动废纸打包机，新一代电热钢片设计；
- 5、改进设计、精心制造，使用范围广，不管大小包装，不用调整机器就可以打包；
- 6、该机属机械式结构，全自动油压废纸打包机，部分采用进口零件，后刀刃，调整方便等特点；
- 7、该打包机台面较高，操作起来方便顺手，废纸打包机，适于打包较轻的物品。
- 8、没有变形短路的特点，包装适用范围广；

小型废纸打包机产生这种故障现象的原因主要有两点：一是液压缸停止后调速阀内无液压油流过，在压差很小的情况下，调速阀中的减压阀在其弹簧力的作用下，阀口完全打开而处于开度比较大的状态，当再次启动的瞬间，物资回收站立式打包机报价，减压阀阀芯来不及调节，瞬间不起减压作用，节流阀前后受到一个很大的瞬间压差，物资回收站立式打包机定制厂家，通过较大的瞬间流量，迫使液压缸前冲；二是液压缸停止后，其回油腔的液压泄露无背压，停放时间越长泄露越多，物资回收站立式打包机价格，前冲就越严重。对回油节流调速回路而言，由于油液进入进油缸时，没有节流阀控制流量，前冲现象较进油节流调速回路严重。而进油节流回路由于有节流阀控制进油量，相对而言前冲现象较小。

故障排除。小型废纸打包机消除液压缸回油腔的泄露，增加回油背压，四川物资回收站立式打包机，将会大大减轻液压缸的前冲。另外选择调节灵敏度高的调速阀，也会减小前冲现象，因此对进油节流宜采用减压阀在前、节流阀在后的调速阀；对回节流宜采用节流阀在前、减压阀在后的调速阀；这样可以加快减压阀的调节作用。

四川物资回收站立式打包机-蓄特打包机由宁津县蓄特打包机械厂提供。行路致远，砥砺前行。宁津县蓄特打包机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装相关设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!