

新宾高分子自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	新宾高分子自粘胶膜防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

非沥青基自粘胶膜

丙凝防水防腐材料环保型配制的水泥砂浆具有良好的耐蚀性、耐久性、抗渗性、密实性和极高的粘结力以及防水防腐效果。可耐纯碱生产介质、尿素、海水、盐酸及酸性盐腐蚀 它与砂、普通水泥或特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇筑或（喷涂、手工涂抹的方法），在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。

与水泥、砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层，

非沥青基自粘胶膜

非沥青基高分子自粘胶膜，也有人叫HDPE自粘胶膜

专门针对建筑防水预铺部位而研发的防水材料。

卷材有高分子片材HDPE或EVA，胶膜层，防粘隔离层构成。

规格：按照表面材料分为 带胶的，白沙，彩砂

幅宽：一米，两米

厚度：1.2mm，1.5mm，2.0mm（HDPE主体厚度不低于0.7mm，1.0mm，mbp-p自粘胶膜防水卷材，1.5mm）

高分子自粘胶膜防水卷材施工中注意事项：

严格执行材料进场验收制度，新宾高分子自粘胶膜防水卷材，必须符合设计及规范要求，并取样送检。在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，mac高分子自粘胶膜防水卷材，短边搭接不小于80mm相邻两排卷材的短边接头应相

互错开300mm以上，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平。在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。卷材长边应采用自粘边搭接，高分子自粘胶膜防水卷材单价，短边应采用胶粘带搭接，卷材端部搭接区应相互错开。立面施工时，在自粘边位置距离卷材边缘10~20mm内，应每隔400~600进行机械固定，并应保证固定位置被卷材完全覆盖。

新宾高分子自粘胶膜防水卷材-山东巨洋防水(推荐商家)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨洋防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。山东巨洋防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东巨洋防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。