

非固化橡胶沥青防水涂料标准 山东巨洋防水

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料标准 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

防水涂料

防水涂料还包括非焦油聚氨酯防水涂料

非焦油聚氨酯防水涂料系双组份防水涂料，采用水为扩链剂，避免了胺系扩链剂的毒性问题，固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。

施工要求：

要求基面平整、干净、无起沙松动。2. 将B料按比例倒入A料中，电动搅拌5分钟，一般分二至三次涂刷，用刮板涂刷，用力要均匀平稳。一般用2厘米厚的水泥沙浆作保护层，做立面保护层时，可在一道涂料未完全固化时在墙面撒砂，非固化橡胶沥青防水涂料，以增强粘结力。五、包装、运输、贮存：1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。2. 运输按非危险品办理。

防水涂料

防水涂料分为几大类：

非固化防水涂料，水性951防水涂料，渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料、单组份聚氨酯防水涂料等；

施工要求：

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动，含水率低于8%。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。

3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，非固化橡胶沥青防水涂料批发，依次涂刷三到五次。

4. 完工后，防水层未固化前，非固化橡胶沥青防水涂料标准，不得上人，非固化橡胶沥青防水涂料价格，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

防水涂料包括烯酸酯防水涂料

1、防水涂料是以纯烯酸酯共聚物或纯丙酸酯乳液，加入适量填料、助剂配置而成，属合成树脂类单组分防水涂料。2、产品特点（1）具有优良的耐候性，耐热性和耐紫外线性，在-30 至80 范围内性能基本无变化，延伸性能好，能适应基面一定幅度的开裂变形。（2）

可根据需要调配各种色彩，防水层兼有装饰和隔热效果。（3）

绿色环保，无毒无味，不污染环境，对人身无伤害。（4）施工简便，工期短，维修方便。（5）

可在潮湿基面施工，具有一定的透气性。

非固化橡胶沥青防水涂料标准-山东巨洋防水由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事自粘pvc防水卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。