

光纤穿线管生产厂家 创峰制管 开远光纤穿线管

产品名称	光纤穿线管生产厂家 创峰制管 开远光纤穿线管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

PE穿线管的过线注意事项：1、穿墙管道布置应平顺、垂直，尽量不要有弯曲的地方，转角处应有明显的折痕，弱电间

隔应大于150mm，电缆信号应清晰、电气。2.电线通过的预防措施。不要在厨房和卫生间的地板上行走。另外，强

弱电线间距在150 mm以上，不同种类的电线不得安装在同一电线管内。根据接线颜色，光纤穿线管生产厂家，电线管连接处采用接线盒，

接线部分采用接线帽。

金属穿线管安装的具体步骤：金属穿线管表面光滑，光纤穿线管批发价，流体阻力很小，不容易产生污垢，不容产生细菌，热膨胀系数很低

，在温度骤冷和骤热的情况下也不容易变形，只要按照传统的方式进行安装连接就可以进行线路的穿连。金属穿线管表

面的图层很好解决了水路运输，地理，各种酸碱高压下的使用，使用年限很长。当我们在安装KBG金属穿线时时，在其

安装途径上，需要按照1.5-2.5m的距离安装件或者吊杆，同时也需要将管口套上胶护嘴，管中穿上牵引细铁线，装

上接头或者接线盒。

如何正确使用穿线管：众所周知，穿线管全称“建筑用绝缘电工套管”，通俗地讲是一种白色的硬质PVC线管，开远光纤穿线管，防腐蚀

、防漏电、穿电线用的管子。PVC管材的材料是一种热塑性树脂材质，它有着非常好的机械性能，抗张强

度60MPa左右.在制管的过程中添加一些辅助剂会使PVC管材具有难燃，光纤穿线管供应，耐酸碱，耐磨的性能，还有对穿线管来说的绝

缘性.就是这些优异的特点使得PVC穿线管占领了巨大的市场.

光纤穿线管生产厂家-创峰制管-开远光纤穿线管由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创峰制管——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房，联系人：郑总。