

光纤穿线管批发价 创峰制管 宣威光纤穿线管

产品名称	光纤穿线管批发价 创峰制管 宣威光纤穿线管
公司名称	云南创峰制管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市晋宁区上蒜工业园区2期厂房
联系电话	15887832197 15887832197

产品详情

电线穿管一定要注意的事项有哪些：1.墙面管道的布置应平顺竖直，光纤穿线管批发，尽量不要有弯折的地方。如有弯折，转弯处不应有

明显的折痕。强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰。煤气管和电管的距离不能小于150mm；2.穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

一般情况下16mm的电线不宜超过3根20mm

的电线不宜超过4根。

关于穿线管小知识：1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管，以及农村建筑等普通民房家装用线管，穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，宣威光纤穿线管，使用年限可达50年以上。

2、对于火灾危险性较高的场所，如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆、歌舞娱乐

场所等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时，因其顶棚地板内有较多可燃、材料，

管径小于25的pe穿线管拐弯应用弯

管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线。pe穿线管—pe穿线管的使用场合。

电线穿管注意事项：1、墙面管道的布置应平顺竖直，尽量不要有弯折的地方，如有弯折，光纤穿线管供应，转弯处不应有明显的折痕，

强弱电的间距必须大于等于150mm，以防止电缆信号不清晰，煤气管和电管的距离不能小于150mm。2、根据在施工现场

开设的沟槽进行布排管，在有水房间进行布排管时电管应布设在墙上、顶上，强弱电线不允许走厨房、卫生间阳台的地

面。3、在穿线时，光纤穿线管批发价，一根电线管内所穿电线的截面积之和必须小于该管道内截面的40%，一般情况下16mm的电线不宜超过

3根，20mm的电线不宜超过4根。

光纤穿线管批发价-

创峰制管(在线咨询)-宣威光纤穿线管由云南创峰制管有限公司提供。云南创峰制管有限公司是云南昆明,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创峰制管领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创峰制管更加美好的未来。