

泗水多彩真石漆 彩韵墙艺 多彩真石漆施工工艺

产品名称	泗水多彩真石漆 彩韵墙艺 多彩真石漆施工工艺
公司名称	济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄台装饰材料市场21区3-4号
联系电话	13573100533

产品详情

底漆的挑选。喷涂外墙真石漆有必要要在基层刷底漆，起到抗碱、关闭的作用，由于要遮盖住黑色底，而其他色彩外墙真石漆的用量相对较少，泗水多彩真石漆，假如底漆调成和外墙真石漆一样的色彩，也能恰当的削减其用量。

要知道，在大型的外墙真石漆工程上，动辄就要上万平米，每平米浪费一点点，看似没什么，但叠加起来数额就是巨大的了，所以要让外墙真石漆工程声腔，多彩真石漆施工工艺，就要从施工人员、真石漆产品质量、真石漆底漆上入手，节省不必要的浪费，从而达到节约施工成本的作用。

理由一：运用罩面材料首要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性，不仅能够提高墙面耐紫外线照射功能，还便于墙面日后的清洗。

理由二：假如没有了罩面漆，简单导致真石漆涂层不耐水、泛白及易污，然后减缩真石漆的使用年限。

理由三：假如说真石漆抗碱关闭底漆作为固底层，是为了从内保护真石漆的中间层，那么罩面漆作为外墙真石漆的封面层，就是为了能从外保护真石漆墙面，两者结合，从表里保证真石漆的运用寿数，与真石漆乳液作用一样重要，切忌不行偷工省料。

理由四：真石漆白色底漆分格子的时分，白色底漆的选择是依据真石漆的色彩来进行调配的，只要调配好了，真石漆分格的终效果才干令人满意，一般像黄色真石漆，蓝色真石漆等用白色抗碱关闭底漆较好。

第十一步：框架接缝处理

拆下分格缝处理带后，多彩真石漆批发销售，应对灰缝进行整理和整修，确保灰缝平直、宽度均匀，修补时应避免二次污染。

第十二步：滚涂防尘罩面漆，真石面漆施工后，晴天时涂层表面坚硬干燥24小时以上，雨天应延长干燥

时间后才能进行面漆喷涂施工；面漆应严格按照产品规定的稀释比例稀释，稀释时应充分搅拌，确保均匀；滚涂施工从上到下依次进行；施工时，涂料应接在框线或窗套上，多彩真石漆施工工程，避免交接处出现色差；施工可采用喷涂和滚涂。

验收标准：面漆均匀，颜色一致，不漏涂，不流挂，不漏底，内角无积料。

泗水多彩真石漆-彩韵墙艺-多彩真石漆施工工艺由济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部提供。行路致远，砥砺前行。济南市天桥区彩韵墙艺装饰材料经营部致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!