

沙坪坝监控 渝利文 无线监控摄像头

产品名称	沙坪坝监控 渝利文 无线监控摄像头
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

A、线路安装与选材

- 1、电源线：要选“阻燃”电缆，监控系统，皮结实，在省成本前提下，尽量用粗点的，监控摄像机，以减少电源的衰减。
- 2、视频线：SYV75-3线传输在300米内，75-5线传输500米内，75-7的线可传输800米;超过500米距离，就要考虑采用“光缆”。另外，要注意“同轴电缆”的质量。
- 3、控制线：一般选用“带屏蔽”2*1.0的线缆，RVVP2*1.0。
- 4、穿线管：一般用“PVC管”即可，要“埋地、防爆”的工程，要选“镀锌”钢管。

无图像显示应该怎么办?

原因一：显卡不兼容造成，可以通过Direct Draw测试，如果测试能通过，则不是此原因。

原因二：PCI接口接触不良好，可以换一个PCI槽位测试。

原因三：板卡是否有损坏，可以考虑换一张卡测试。

音、视频卡驱动程序的安装说明。

视频卡的驱动程序不能多装，只有在安全模式下查看完整的驱动程序数目。

例：您有8块卡插在主板上，您只能安装8个驱动程序，无线监控摄像头，您应该在"安全模式"中检查音、视频卡驱动程序的数目。如果视频卡的驱动程序多于安装的视频卡数量，系统有时会工作不正常。

注意：四路实时卡相当于4块独立卡，需要安装4个驱动程序，其余音、视频卡每张卡安装一个驱动程序！如果您发现此现象，应该在"安全模式"下把所有视频卡的驱动程序全部删除(包括系统的其他重复设备)，然后重新启动计算机。

- 1) 半球摄像机采用吸顶安装，安装在走廊的天花板或则电梯轿厢内，沙坪坝监控，电梯厢内的摄像机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处，并能监视电梯厢内全景。
- 2) 摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，并应避免逆光安装；当需要逆光安装时，应降低监视区域的对比度。
- 3) 如果采用金属外壳半球摄像机，金属外壳一定要与电梯轿厢的外壳进行绝缘。

沙坪坝监控-渝利文-无线监控摄像头由重庆渝利文科技有限公司提供。沙坪坝监控-渝利文-无线监控摄像头是重庆渝利文科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。