荆门液压震动锤 顺安易居工程

产品名称	荆门液压震动锤 顺安易居工程
公司名称	武汉顺安易居工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区建设一路
联系电话	13545109409 13545109409

产品详情

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观,奉行今天的质量是明天的市场,企业的信誉是无形的市场,用户的满意是市场的理念,追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关,热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

拔桩注意事项:1)为防止将临近钢板桩同时拔出,宜将钢板桩和加固的槽钢逐根割断;2)拔出的钢板桩应及时清除土砂,涂以油脂。变形较大的钢板桩需调直,完整的钢板桩要及时运出工地,堆置在平整的场地上;3)将钢板桩用振动锤再复打一次,可克服土的黏附力;4)按与打板桩顺序相反的次序

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观,奉行今天的质量是明天的市场,企业的信誉是无形的市场,用户的满意是市场的理念,追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关,热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

应用特点:处理并解决挖掘过程中出现的一系列问题;施工简单,工期缩短;对于建设任务而言,能降低对空间的要求;使用钢板桩能提供必要的安全性而且(救灾抢险的)时效性较强;使用钢板桩可以不受天气条件的制约;在使用钢板桩的过程中,能简化检查材料或系统性能的复杂程序保证其适应性,互换性良好,并且可以重复使用。可以回收重复利用,节约资金。

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观,奉行今天的质量是明天的市场,企业的信

誉是无形的市场,用户的满意是市场的理念,追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关,热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

现象: 采用钢板桩开挖土方的挖土机及运土车辆设在地面钢板桩侧,开挖不久即发现钢板桩顶侧倾,坑底土隆起,液压震动锤,地面裂缝并下沉。2)原因分析:A.

这些钢板桩施工都在软土地区,设计的嵌固深度不够,因而桩后地面下沉,坑底土隆起是管涌的表现。B. 在挖土作业时由于挖土机及运土车在钢板桩侧,增加了土的地面荷载,导致桩顶侧移。

荆门液压震动锤-顺安易居工程由武汉顺安易居工程机械有限公司提供。武汉顺安易居工程机械有限公司是从事"钢板桩,拉森钢板桩,打拔机,打桩机"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:胡总。