

# 污泥干化造粒设备 云南污泥干化设备 运行成本低

产品名称	污泥干化造粒设备 云南污泥干化设备 运行成本低
公司名称	德州迈邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队 东临
联系电话	13573449623 13573449623

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

经过叠螺机、板框压滤机、带式压滤机等机械脱水后，含水率为83%以下的污泥通过顶部进入进料口，再经过造粒或却条装置，移动式污泥干化设备，根据泥饼的特性造粒或切条，再落入304不锈钢网带传动，网带不间断工作，

优点：

- 1、，可将83%含水率污泥直接干化至10%；无需分段处置(如:板框压滤+热干化、薄层干化+带式干化等)
- 2、安全，温度低，云南污泥干化设备，70 以下低温干化，污泥干化造粒设备，50 以下出料。低粉尘，干料为颗粒状或条状，回风带过滤；无静电，静态摊放，与接触面无机械静电摩擦。
- 3、节能，采用热泵热回收技术，能量循环利用；80%污泥干化到60%，用电150度；80%污泥干化到30%，用电220度。
- 4、环保，干化温度70度以下，国外污泥干化设备，有机质不分解，H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>析出量大大减少；气体内部循环，系统密闭，无需安装复杂的除臭装置

在污泥低温带式干化机下料时，要注意堵住下料口，被干燥物料含有大量的水分，很容易粘结

在一起，如果在下料时粘结在一起会导致物料成块堵住仓口，这样会导致被干燥物料下不下来，进入不了干燥机内，无法进行干燥作业。另外，除了平时下料时要注意，操作的工程师需要对此干燥机进行相应的调整，在下料口处装有搅拌装置，可以有效避免物料粘结在一起堵住仓口。

- 1.减量明显(1吨含水率80%污泥干化到30%，减量700kg)
- 2.节省运费 (年节省70%运输费用)
- 3.节省处理成本(吨节省交危废费用约70%)。
- 4.节省仓储成本(危废间面积减少70%，并避免了污水四溢的风险)

自主研发有污泥低温带式干化机、真空转鼓脱水机、配套污泥输送系统、废玻璃回用技术、流体输送控制技术、板翅式热回收技术、全热回收热泵除湿技术、多效热泵除湿技术、余热低温带式干化机，国际上均为技术，其中热泵除湿技术突破了传统热干化设备的能耗高、安全隐患的技术瓶颈，改进了传统热泵除湿技术能效回收不、排废热、热利用率低等问题，解决了传统技术干化过程（能耗高、含水率高、臭气排放、高温扬尘、效率低、安全性等）遗留的技术缺陷，的实现了无热损密闭式干化过程，无臭气排放、安全低温、无扬尘，干泥含固率可达90%以上，适应各类污泥减容减量、无害化、稳定化、资源化的处理处置。污泥干化造粒设备-云南污泥干化设备-运行成本低(查看)由德州迈邦机械设备有限公司提供。德州迈邦机械设备有限公司为客户提供“带式干燥设备带式烘干设备压滤设备过滤设备”等业务，公司拥有“迈邦”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宁经理。