

合肥油墨 透光油墨 得利高

产品名称	合肥油墨 透光油墨 得利高
公司名称	合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市集贤路与习友西路交口处
联系电话	13395608099

产品详情

导致凹版油墨堆版与油墨结块的因素

- 1.分散过度。因储存不当，使油墨吸入水分，导致絮凝。凹版油墨体系中的颜料或填料不耐碱性连结料而被中和，发生化学反应而堆积。油墨中混入了纸屑或织物屑等。
- 2.错用溶剂。如某些两性溶剂或活性溶剂分子发生缔合而形成胶料大小的集聚体。
- 3.凹版油墨屈服值太高，墨丝头太短，颜料含量太高，合肥油墨，尤其是填料不耐碱性连结料致使其膨胀。如采用酸性溶剂作用后还原成固态，然后再用溶剂再溶解。
- 5.凹版油墨体中溶剂挥发梯度不平衡。尤其是真溶剂与助溶剂的比例不平衡，中和剂与助中和剂释放(放热)或挥发的不平衡。
- 6.当氨的加入带入正在吸收的二氧化碳阻挠了各粒子的带电，加速了氧化，促进了水中氧分子之间的合并，高温油墨，同时加入过量也会影响光泽度。

油墨“白化”主要是指溶剂中含有水分，印在薄膜上失去光泽，透光油墨，严重时色相也会有些变化，其实从材料供应方面分析，溶剂中含有水分的概率倒不是很高，绝对不含水分是不可能的，所有溶剂的纯度总有一定的百分比，印刷过程中使用的溶剂，对水分总有一个宽容度不必斤斤计较。油墨白化的产生往往同使用过程中油墨吸收环境中大量的水分有关，笔者曾看到一家企业在梅雨季节用新墨印刷，刚开始的2个小时内印品色相没有变化，但2个小时后，由于油墨逐渐分层，印品失去光泽，要更换新墨才能恢复正常。凹印在使用醇溶性油墨时对环境会有一些特殊要求，如周围环境的湿度不能太高，水性油墨，否则乙醇会从环境中吸收水分，因此要车间安装恒温恒湿装置，温度控制在25 左右，湿度不超过70%，以避免油墨白化。

浅谈常用的油墨术语有哪些?

- 1.胶版快固着油墨：印在涂料纸上由于溶剂渗入使墨层迅速凝固达到轻触不沾的胶版油墨。
- 2.胶版印铁耐蒸油墨：指能满足印制食品罐头后在蒸煮消毒时印迹不变色，不退色的胶版印铁油墨。
- 3.珂罗版油墨：适用于珂罗版印刷机复制书画等艺术品用的油墨。
- 4.凹版油墨：适用于各种凹版印刷方式的油墨总称。
- 5.雕刻凹版油墨：适用于雕刻凹版印刷纸币和有价证券等的油墨。
- 6.凹版塑料薄膜油墨：适用于凹版轮转印刷机在经预处理的聚烯烃薄膜等表面印刷的油墨。
- 7.凹版热复合塑料薄膜油墨：适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯烃或聚酯等薄膜并能满足热复合工艺的油墨。
- 8.凹版冷复合塑料薄膜油墨：适用于凹版印刷机印刷经预处理的聚烯烃或聚酯等薄膜并能满足冷复合工艺的油墨。

合肥油墨-透光油墨-得利高(推荐商家)由合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部提供。合肥市高新区得利高移印丝印器材经营部是一家从事“移印胶头,移印机,丝印机,油墨”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“得利高”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使得利高在印刷品,出版物中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!