

衬胶过滤器 通化衬胶 中拓鼎承

产品名称	衬胶过滤器 通化衬胶 中拓鼎承
公司名称	山东中拓鼎承化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇北京路大徐村79号厂房
联系电话	15666702985 15666702985

产品详情

衬胶衬塑罐在做好衬胶处理后，衬胶阴床，需要对其质量进行检查，合格后才能投入使用，通化衬胶，那么它的质量标准主要参考哪几点呢？

- 1、衬胶衬塑罐粘结性良好、平整、无凸凹现象。
- 2、搭接粘合部位，无翻边、起毛现象。
- 3、粘贴橡胶片致密，结实，用小锤敲打为实音。
- 4、衬胶衬塑罐修补后的缺陷应与原设备无明显界线。

衬塑管道经过特殊工艺加工后，防腐性能很好，但前提是衬塑工艺满足使用要求。那么在生产中是如何来检验管道质量如何的呢？通常是水压密封检验法和电火花探伤仪检验法来确定。

衬胶衬塑罐罐底通常有两种结构：

- 1.平底，直接置于硬基础或软基础上或通过焊接、螺栓连接等方式和硬基础固定。这种结构适用于含有普通非腐蚀性介质的储罐。硬地基造价高但无沉降，而软地基造价低但沉降大。
- 2.加强梁(如工字钢和加强梁等。)等间距焊接在底板上，然后将加固梁放置在条形上部结构的基础上，加固梁与土建基础处于不完全释放状态。适用于储罐或底部需要加热的衬胶衬塑罐储罐。其优点是地基沉降小，衬胶混床，能及时检测楼板渗漏，防止事故或膨胀，检修维护方便。

如果所选材料在衬胶设备使用的介质中只产生腐蚀，则在设计时往往人为地将腐蚀与强度问题分开处理，即在强度设计时，选取构件的尺寸和壁厚，然后再按年平均腐蚀率数据乘以预期的工作年限，得到一个附加的壁厚，称为腐蚀裕度，加到原有的壁厚上去。考虑到在外力作用下，衬胶过滤器，当金属产生塑性变形时，有可能发生电位及腐蚀电流密度的变化，故在设计时应尽可能避免尺寸突变和尖锐过渡，以避免局部应力集中和局部加速腐蚀。

衬胶过滤器-通化衬胶-中拓鼎承由山东中拓鼎承化工机械有限公司提供。山东中拓鼎承化工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 淄博 的化工成套设备等行业积累了大批忠诚的客户。中拓鼎承带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！