

PF1315反击式破碎机 粉碎机 上海碎石机 破碎机生产线

产品名称	PF1315反击式破碎机 粉碎机 上海碎石机 破碎机生产线
公司名称	破碎机上海今为特路桥设备有限公司
价格	360000.00/普通
规格参数	
公司地址	上海浦东金桥路1389号金桥大厦603室
联系电话	021-58570567 13764675595

产品详情

产品用途：反击式破碎机已经发展到能破碎较硬物料，能处理最大进料粒度不大于350mm，抗压强度不超过320MPa的花岗岩，玄武岩，石灰石等物料。突出的优点是产出产品成立方体，无张力及裂缝，粒形极好，广泛应用于建材，交通，能源，水泥，矿山，化工等行业。本机不适用于表面水分大于8-10%的矿石或粘性物料的破碎。产品特点：高铬板锤、耐磨反击衬板；独特的齿式反击衬板；尤其适用于硬岩破碎、高效节能；产品形状呈立方体，排料粒度大小可调，简化破碎流程。结构特点：

- 1.进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高，块度大、产品石粉少；
- 2.反击板与板锤间隙能方便调节，有效控制出料粒度，颗粒形状好；
- 3.结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量；
- 4.高铬板锤，抗冲击、抗磨损、冲击力大；
- 5.无键连接，检修方便，经济可靠；
- 6.破碎功能全、生产率高、机件磨损小、综合效益高。

工作原理：本机是一种利用冲击能来破碎的破碎机械。当物料进入板锤作用区时，受到板锤的高速冲击而破碎，并被抛向安装在转子上方的反击装置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用重破碎。此工程重复进行，直到物料被破碎的所需粒度，由机器下部排出为止。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。本机在后架上采用自重式保险装置，当非破碎物料进入破碎腔后，前后反击架后退，非破碎物料从机内排出。机构和特征：

本机主要有转子，反击架，机架和传动部分等零件组成。转子体式本机心脏部分，转子架采用钢板焊接而成，板锤被固定在正确的位置，轴向限位装置，能有效的防止板锤窜动。

板锤采用高耐材料制成，整个转子具有良好的动静平衡和耐冲击性。机架有三部分坚固，按钮的箱形焊接结构组成，彼此用高强度螺栓连接。为保证安全可靠的跟换易损件，铰接式机架盖可用机械装置或液压装置打开。建议拥护在机架上方设置起吊装置，这将帮你更快的打开上机架以更换易损件或检测设备。机架两侧均没有检测门。反击架装有前，后二个反击架，均采用自重式悬挂结构。每一反击架被单独的支撑在破碎机机架上破碎机工作时，反击架保持其正常工作位置；过铁石，反击架迅速抬起，异物排出后，又重新返回原处。反击架与转子之间的间隙可通过悬挂螺栓进行调整。可换反击衬板用斜楔机构固定在反击架上。反击衬板可以从磨损较大的地方更换到磨损较小的地方。传动部分采用高效窄型SPC三角皮带传送。与主轴配合的轮采用胀套连接，便于装拆。转子的速度可通过更换槽轮来调整。

售后服务：售前：(1)根据客户的需要，指导客户配置最为适用的设备型号。

(2)提供设备清单、设备布局图、土建基础图、设备安装图等有关技术资料供参考。

(3)可以根据客户的特殊要求，设计制造产品。

(4)免费派工程技术人员到用户现场指导用户规划场地、设计最佳安装流程和方案供参考。售中：

(1)严格按照有关技术标准生产。(2)按设备试机有关规定试机。(3)产品出厂前的严格检验。

(4)依照合同及时组织发货。 售后：

(1)免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。

(2)设备实行三包，保修期一年(正常磨损、易损件及操作不当造成的部件损坏除外)国内客户在质保期内如设备出现故障，我公司保证在接到用户电话后及时到达现场，排除故障，保障用户的正常生产。